

XL³ 400

rozdzielnice i przedziały kablowe



Wymiary zewnętrzne (str. 204)

Możliwość montowania aparatów o I_n do 400 A.
Odporność na żar 750°C/5 s. Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
Kolor obudów RAL 7035. Kolor cokołów RAL 7004.
Drzwi należy zamawiać oddzielnie.
Dostarczane z profilami montażowymi, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice metalowe				
		IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami. IP40 – IK08 z drzwiami. IP30 – IK07 bez drzwii.				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość (mm)		Głębokość (mm)
				całkowita	użyteczna	
1	0201 03	600	550	575	515	175
1	0201 04	750	700	575	515	175
1	0201 05	900	850	575	515	175
1	0201 06	1050	1000	575	515	175
1	0201 07	1200	1150	575	515	175
1	0201 08	1500	1450	575	515	175

		Przedziały kablowe do rozdzielnic metalowych				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość (mm)		Głębokość (mm)
				całkowita	użyteczna	
1	0201 23	600	550	310	250	175
1	0201 24	750	700	310	250	175
1	0201 25	900	850	310	250	175
1	0201 26	1050	1000	310	250	175
1	0201 27	1200	1150	310	250	175
1	0201 28	1500	1450	310	250	175

		Rozdzielnice metalowe z cokołem				
		Dostarczane z cokołem o wysokości 100 mm.				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość (mm)		Głębokość (mm)
				całkowita	użyteczna	
1	0201 18	1600	1450	575	515	175
1	0201 19	1900	1750	575	515	175

		Przedziały kablowe do rozdzielnic metalowych z cokołem				
		Dostarczane z cokołem o wysokości 100 mm.				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość (mm)		Głębokość (mm)
				całkowita	użyteczna	
1	0201 38	1600	1450	310	250	175
1	0201 39	1900	1750	310	250	175

		Rozdzielnice z materiału izolacyjnego (II klasa ochronności)				
		IP43 – IK07 z uszczelką i drzwiami. IP40 – IK07 z drzwiami. IP30 – IK04 bez drzwii. Wykonane z materiału izolacyjnego. Dostarczane ze ścianą przeznaczoną do mocowania bloku rozdzielczego do szyn miedzianych o profilu C.				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość (mm)		Głębokość (mm)
				całkowita	użyteczna	
1	0201 53	600	550	575	515	175
1	0201 54	750	700	575	515	175
1	0201 55	900	850	575	515	175
1	0201 56	1050	1000	575	515	175
1	0201 57	1200	1150	575	515	175

		Przedziały kablowe do rozdzielnic z materiału izolacyjnego				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość (mm)		Głębokość (mm)
				całkowita	użyteczna	
1	0201 73	600	550	310	250	175
1	0201 74	750	700	310	250	175
1	0201 75	900	850	310	250	175
1	0201 76	1050	1000	310	250	175
1	0201 77	1200	1150	310	250	175

Wyposażenie do montażu aparatów
(str. 199)

Akcesoria do okablowania
(str. 203)