

NAJLEPSZE W KATEGORII

LVS POLSKA

Natynkowe obudowy firmy LVS projektowane są z uwzględnieniem potrzeb i wymagań profesjonalnych instalacji.


Wszystkie obudowy wyposażone są w płytę montażową, zamek z kluczem i płytę dławikową. Stopień ochrony dla obudów z drzwiami pojedynczymi to **IP66**, natomiast dla obudów z drzwiami podwójnymi to **IP55**. Obudowy LVS dostępne są w kolorze RAL 7032.

ZADZWOŃ I POZNAJ SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY.



NATYNKOWE OBUDOWY SERII CT

Nr katalogowy	wymiary (mm); (W/S/G)	indeks ochrony
CT-2315	300/200/150	IP66
CT-3315	300/300/150	
CT-3320	300/300/200	
CT-3415	400/300/150	
CT-3420	400/300/200	
CT-4420	400/400/200	
CT-4520	500/400/200	
CT-4525	500/400/250	
CT-4620	600/400/200	
CT-4625	600/400/250	
CT-5520	500/500/200	
CT-5725	700/500/250	
CT-6620	600/600/200	
CT-6625	600/600/250	
CT-6630	600/600/300	
CT-6825	800/600/250	
CT-6830	800/600/300	
CT-8830	800/800/300	
CT6-1025	1000/600/250	IP55
CT8-1025	1000/800/250	
CT6-2050	2000/600/500	
CT8-2040	2000/800/400	
CT10-2040	2000/1000/400	
CT10-2050	2000/1000/500	
CT12-2040	2000/1200/400	
CT12-2050	2000/1200/500	
CT12-2060	2000/1200/600	



Przedstawione modele nie stanowią całości oferty.
Zadzwoń, napisz maila i poznaj całość naszej oferty!

LVS POLSKA

ul. Polna 107, dział handlowy tel. +48 56 669 14 30, 669 14 92, fax +48 56 669 14 63, e-mail: ivs@ivs-polska.pl, www.lvs-polska.pl