

Nr kat.

Nr kat.

Przełączniki rozdzielające RolloTec®



Przełącznik rozdzielający RolloTec®

2930

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos Ø 0,6 max 4 A;
prąd załączania przy cos Ø 1 max 8 A;
czas pracy ED 100%
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
wymiary (dł x wys x gł) 50 x 52 x 2 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do włączania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec®
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T33



Przełącznik rozdzielający RolloTec® DMS

2931

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos Ø 0,6 max 4 A;
prąd załączania przy cos Ø 1 max 8 A;
czas pracy ED 100%
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
DMS – 2,5 modułowy
wymiary (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42 mm
wysokość montażu od szyny 38 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do włączania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec®
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T33



Przełącznik rozdzielający RolloTec® z dodatkowymi wejściami sterującymi

2969

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos Ø 0,6 max 4 A;
czas pracy ED 100%
czas przełączania góra/dół min. 0,5 sek.
wymiary (dł x wys x gł) 50 x 52 x 22 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do sterowania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec
■ z dodatkowymi wejściami do sterowania indywidualnego
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T33



Przełącznik rozdzielający RolloTec® DMS z dodatkowymi wejściami sterującymi

2919

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos Ø 0,6 max 3 A;
czas pracy ED 100%
czas przełączania góra/dół min. 0,5 sek.
DMS – 2,5 modułowy
wymiary (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42 mm
wysokość montażu od szyny 38 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do sterowania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec
■ z dodatkowymi wejściami do sterowania indywidualnego
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T33

ŁĄCZNIK CZASOWY



Sterownik łącznika czasowego

2948

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 1000 W;
transformatory elektroniczne 750 W;
transformatory konwencjonalne 500 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 1000 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 500 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle 400 VA
Wymagany jest przewód neutralny!
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy zastosować ograniczniki prądowe.
do numerów zam. 1735..., 1736..., 1738 ..., 53 1735..., 53 1736..., 53 1738...

od str. T31

- ze stykiem bezpotencjałowym z wejściem rozszerzenia 230 V dla włączenia i wyłączenia
- z zaciskami śrubowymi

RAMKI I PUSZKI

Ramki



od str. T58

Ramki kremowe, połysk

1-krotna	53 1011 89 82
2-krotna	53 1012 89 82
3-krotna	53 1013 89 82
4-krotna	53 1014 89 82
5-krotna	53 1015 89 82

■ do montażu pionowego i poziomego



od str. T58

Ramki białe, połysk

1-krotna	53 1011 89 89
2-krotna	53 1012 89 89
3-krotna	53 1013 89 89
4-krotna	53 1014 89 89
5-krotna	53 1015 89 89

■ do montażu pionowego i poziomego

NOWOŚĆ




od str. T58

Ramki lakierowane, antracyt mat

1-krotna	*53 1011 89 86
2-krotna	*53 1012 89 86
3-krotna	*53 1013 89 86
4-krotna	*53 1014 89 86
5-krotna	*53 1015 89 86

■ do montażu pionowego i poziomego

NOWOŚĆ



od str. T58

Ramki lakierowane, alu mat

1-krotna	*53 1011 89 84
2-krotna	*53 1012 89 84
3-krotna	*53 1013 89 84
4-krotna	*53 1014 89 84
5-krotna	*53 1015 89 84

■ do montażu pionowego i poziomego