

## Wyłączniki nadmiarowe S101



**L-6 GHS 101 2060 VPO**  
**L-10 GHS 101 2100 VPO**  
**L-16 GHS 101 2160 VPO**  
**L-20 GHS 101 2200 VPO**  
**L-25 GHS 101 2250 VPO**

Wyłącznik nadmiarowy wkrętowy S101S, 230/400 V~, charakterystyka L, zdolność zwarciova 1500 A.

Szt./Op.  
100



**L-6 GHS 101 2060 VP 9203**  
**L-10 GHS 101 2100 VP 9203**  
**L-16 GHS 101 2160 VP 9203**  
**L-20 GHS 101 2200 VP 9203**  
**L-25 GHS 101 2250 VP 9203**

Wyłącznik nadmiarowy wkrętowy z uszkiem do plombowania, 230/400 V~, charakterystyka L, zdolność zwarciova 1500 A.

100

## Wielostykowe złącza wtyczkowe



Wielostykowe złącza wtyczkowe są przeznaczone do łączenia i rozłączania obwodów elektrycznych aparatury elektrycznej, radiotechnicznej i elektronicznej.

Produkowane są następujące podstawowe typy złącz:

- złącza okrągłe typu SzR,
- złącza okrągłe typu 2RT o podwyższonej odporności cieplnej,
- złącza okrągłe małogabarytowe typu 2RM i 2RMD.



Złącza mogą być wykonane jako proste, kolankowe z nakrętką końcową ekranowaną lub nieekranowaną.

Złącza wtyczkowe składają się z wtyczki z nakrętką sprzęgającą służącą do ręcznego łączenia z uchwytem i uchwyty przeznaczonego do zamocowywania na ścianie urządzenia elektrycznego. Wtyczki mogą być wykonane jako proste lub kolankowe z nakrętką ekranowaną lub nieekranowaną.

Uchwyty mogą być wykonane jako agregatowe lub kablowe z nakrętką ekranowaną lub nieekranowaną.



W zależności od rodzaju złącza we wtyczce mogą znajdować się kolki lub gniazda stykowe, a w uchwycie odwrotnie gniazda stykowe lub kolki.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 32 46 372.

Szt./Op.