

PRZEDŁUŻACZE Z WYŁĄCZNIKIEM



PS-560 WS Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJE	10A 16A 250V~ z przestonami torów prądowych lub bez



PS-570 WS Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJE	10A 16A 250V~ z przestonami torów prądowych lub bez



PS-660 WS Przedłużacz WS z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJE	10A 16A 250V~ z przestonami torów prądowych lub bez



PS-670 WS Przedłużacz WS z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJE	10A 16A 250V~ z przestonami torów prądowych lub bez

