

ZS/ZSO Zacisk śrubowy

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych do wsporników.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088



Do montażu koryt siatkowych na ceowniku lub wysięgniku dla szerokości:

- 100 mm należy użyć 1 x ZS/ZSO

- 200 ÷ 600 mm należy użyć 2 x ZS/ZSO

Produkty powiązane:

LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka	LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka	LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka	BL/BLO Blacha łącznikowa	BZK/BZKO Blacha zakończeniowa	LDC/LDOCH60 Łącznik drabin	LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabiny	WKS/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego
WFL/WFLO Wspornik fajkowy	PD11 Podkładka dystansowa	WUO Wysięgnik Uchylny	WMC/WMCO Wysięgnik	WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony	ZM/ZMO Zacisk mocujący	WPCW/WPCO Wspornik sufitowy	CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony
RO1 Rynna ochronna	WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta	SDOC Szczelbel	SRO Śruba rozporowa	SRBO Śruba rozporowa	UPU Uniwersalny uchwyt puszek	UPPO Uchwyt puszek	UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy
US12/USO12 Uchwyt sufitowy	UPWOE Uchwyt	UPWKOE Uchwyt	UTM/UTMOE Uchwyt trójkątny	USSPW/USSPWO KSA Obejma Uchwyt śrubowy kablowa	PSRO Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	
UPW/UPWO Uchwyt	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt	USSN/USSO Uchwyt śrubowy	TRSO Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM Śruba (komplet)	NS Nakrętka
PP Podkładka	PW Podkładka	NLM Nakrętka łącznikowa	PGM Pręt gwintowany	SBO Śruba do betonu	SBSO Śruba do betonu	KWBO Kotwa gwoździowa	GSO Kotwa rozprężna
KSKO Kotwa do stropów kanałowych	PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów	FLAMMOTECT-A Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów					