

| Artykuł                                                                           | Nr Kat.                                                                                                                                    | Nr Ref.       | Op.                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>Gniazdo SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br>Z szybkozłączami.<br>Z uziemieniem , 2P+E.<br>Napięcie znamionowe: 250 V~<br>Prąd znamionowy: 16 A |               |                    |
|                                                                                   | 92 kremowy                                                                                                                                 | 20 EUC-92-507 | 2011-0-3857 10/100 |
| 94 biały alpejski                                                                 | 20 EUC-94-507                                                                                                                              | 2011-0-3855   | 10/100             |

1) Zaciski przyłączeniowe mogą być stosowane jako przelotowe.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Gniazdo SCHUKO® <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b><br><b>z przesłonami.</b><br>Z szybkozłączami.<br>Z uziemieniem , 2P+E.<br>Napięcie znamionowe: 250 V~<br>Prąd znamionowy: 16 A |                 |                    |
|                                                                                   | 92 kremowy                                                                                                                                                                        | 20 EUCKS-92-507 | 2013-0-5279 10/100 |
| 94 biały alpejski                                                                 | 20 EUCKS-94-507                                                                                                                                                                   | 2013-0-5278     | 10/100             |

1) Zaciski przyłączeniowe według VDE 0620-1 mogą być stosowane jako przelotowe.  
2) Gniazdo z przesłonami. Zastępuje dotychczasowe pojęcie „... z zabezpieczeniem przed dziećmi”.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|  | <b>Gniazdo SCHUKO® <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b><br><b>Z nadrukiem „DATA” (dane)</b><br>Z szybkozłączami.<br>Z uziemieniem , 2P+E.<br>Napięcie znamionowe: 250 V~<br>Prąd znamionowy: 16 A |                  |                |
|                                                                                   | 92 kremowy                                                                                                                                                                                   | 20 EUC/DV-92-507 | 2011-0-3856 10 |
| 94 biały alpejski                                                                 | 20 EUC/DV-94-507                                                                                                                                                                             | 2011-0-3854      | 10             |

1) Zaciski przyłączeniowe według VDE 0620-1 mogą być stosowane jako przelotowe.  
2) Montaż w ramach serii SI tylko z pierścieniem pośrednim 1746-..., patrz katalog Busch-Jaeger.


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>Gniazdo SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br><b>z kłapką</b><br>Z szybkozłączami.<br>Z uziemieniem , 2P+E.<br>Blokada kłapki w pozycji otwartej.<br>Napięcie znamionowe: 250 V~<br>Prąd znamionowy: 16 A |               |                    |
|                                                                                     | 92 kremowy                                                                                                                                                                                          | 20 EUK-92-507 | 2018-0-0351 10/100 |
| 94 biały alpejski                                                                   | 20 EUK-94-507                                                                                                                                                                                       | 2018-0-0350   | 10/100             |

1) Zaciski przyłączeniowe według VDE 0620-1 mogą być stosowane jako przelotowe.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  | <b>Pokrywa</b><br>Do gniazd UAE.<br>Do gniazd UAE nr kat. 0213, (kategoria 3/ISDN), 0216 (kategoria 5e/6 transmisja danych) oraz podobnych gniazd firmy Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8EKR/EK).<br>BTR (wykonanie UAE i IAE).<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Z wyjściem kątowym. |             |                    |
|                                                                                     | 92 kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1803-92-507 | 1753-0-0098 10/100 |
| 94 biały alpejski                                                                   | 1803-94-507                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1753-0-0096 | 10/100             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Pokrywa</b><br>Do gniazd UAE.<br>Nr kat. 0214, 0215 (kategoria 3/ISDN), 0217, 0218 (kategoria 5e/ 6a transmisja danych) oraz porównywalne typy firmy Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E).<br>BTR (wykonanie E-DAT C6, E-DAT, UAE i IAE).<br>Cti (przewód cti 2.8 Cat.6).<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Z wyjściem kątowym. |                |                    |
|                                                                                     | 92 kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1803-02-92-507 | 1753-0-0097 10/100 |
| 94 biały alpejski                                                                   | 1803-02-94-507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1753-0-0095    | 10/100             |

| Artykuł                                                                           | Nr Kat.                                                                                                                                                                                 | Nr Ref. | Op.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|  | <b>Adapter montażowy podtynkowy</b><br>Do zamocowania jednego lub dwóch modułów uniwersalnych 0219.<br>Do gniazda podtynkowego.<br>Pasują do centralnej tarczy TAE 2539-21x i 1766-xxx. |         |                  |
|                                                                                   | metal                                                                                                                                                                                   | 0219/12 | 0230-0-0395 1/10 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|  | <b>Adapter montażowy do kanału</b><br>Do zamocowania jednego lub dwóch modułów uniwersalnych 0219.<br>Do montażu w kanałach i podpodłogowo.<br>Pasują do centralnej tarczy TAE 2539-21x i 1766-xxx. |         |                  |
|                                                                                   | metal                                                                                                                                                                                               | 0219/13 | 0230-0-0396 1/10 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|  | <b>Moduł uniwersalny, RJ45, real Cat. 6a, ekranowany <sup>1)</sup></b><br><b>pojedyncze złącze 8-pinowe, 8 (8)</b><br>Do montażu w adapterach montażowych 0219/12 lub 0219/13.<br>Nadaje się również do montażu w pokrywie 2561- i cokołe 1812, 1866 EB oraz 1867 EB.<br>Kat. 6a (Category 6 augmented) zgodnie z TIA/EIA-568-B.2-10 Draft 8.0.<br>Do 500 MHz na wszystkich parach żył.<br>Stosowany do Ethernet 10 gigabit.<br>Tylko do 8-pinowych wtyczek RJ 45.<br>Typ budowy według E DIN IEC 60 603-7-5:2003-03.<br>Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.<br>Ze zintegrowaną przykrywką zabezpieczającą przed kurzem (w razie potrzeby można zdjąć).<br>Prowadzenie kabla z optymalizacją kąta zagięć (30°).<br>Z zaciskami nożowymi.<br>Jednoznaczne oznakowanie przyłączy kodami kolorów.<br>Do kabla transmisji danych o przekroju 6-10 mm.<br>Do żył AWG 24-22.<br>Stopień ochrony: IP 21 |      |                  |
|                                                                                   | metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0219 | 0230-0-0394 1/10 |

1) Z adapterami montażowymi pasującymi do pokryw TAE 2539-21x i 1766-xxx.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Gniazdo przyłączeniowe UAE, RJ45, kat. 5e, nieekranowane, z pokrywą kątową <sup>1)</sup></b><br><b>pojedyncze złącze 8-pinowe, 8 (8)</b><br>Z wyjściem kątowym i złączem LSA-PLUS nacinającym i samozaciskającym się na przewodzie.<br>Kat. 5 zgodnie z DIN EN 50173-1:2003-06.<br>Cat. 5e (Category 5 enhanced) zgodnie z TIA/EIA-568-B.2-2001.<br>Oznaczenie według EIA/TIA 568 A i B.<br>Typ konstrukcji według IEC 60 603-7-2:2007.<br>Do 100 MHz na wszystkich parach żył.<br>Stosowany do Gigabit Ethernet.<br>z łapkami rozporowymi. |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

**NOWOŚĆ**

**0220-507** 0230-0-0397 10

1) Do pokryw 1803-xxx.