

Artykuł	Nr Kat.	Nr Ref.	Op.
	Gniazdo przyłączeniowe UAE, RJ45, kat. 5e, nieekranowane, z pokrywą kątową ¹⁾ 2 niezależne złącza 8-pinowe, 8/8 (8/8) Z wyjściem kątowym i złączem LSA-PLUS nacinającym i samozaciskającym się na przewodzie. Kat. 5 zgodnie z DIN EN 50173-1:2003-06. Cat. 5e (Category 5 enhanced) zgodnie z TIA/EIA-568-B.2-2001. Oznaczenie według EIA/TIA 568 A i B. Typ konstrukcji według IEC 60 603-7-2:2007. Do 100 MHz na wszystkich parach żył. Stosowany do Gigabit Ethernet. z łapkami rozporowymi.		

NOWOŚĆ

0220/12-507 0230-0-0398 10

1) Pasuje do pokryw 1803-02-xxx.

	Gniazdo przyłączeniowe UAE, RJ45, kat. 6e, nieekranowane, z pokrywą kątową ¹⁾ pojedyncze złącze 8-pinowe, 8 (8) Z wyjściem kątowym i złączem LSA-PLUS nacinającym i samozaciskającym się na przewodzie. Cat. 6 zgodnie z DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 i TIA/EIA-568-B.2:2002. Kat. 6a (Category 6 augmented) zgodnie z TIA/EIA-568-B.2-10 Draft 8.0. Oznaczenie według EIA/TIA 568 A i B. Typ konstrukcji według IEC 60 603-7-2:2007. Do 250 MHz na wszystkich parach żył. Stosowany do Gigabit Ethernet. z łapkami rozporowymi.		
--	---	--	--

NOWOŚĆ

0221-507 0230-0-0399 10

1) Do pokryw 1803-xxx.

	Gniazdo przyłączeniowe UAE, RJ45, kat. 6e, nieekranowane, z pokrywą kątową ¹⁾ 2 niezależne złącza 8-pinowe, 8/8 (8/8) Z wyjściem kątowym i złączem LSA-PLUS nacinającym i samozaciskającym się na przewodzie. Cat. 6 zgodnie z DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 i TIA/EIA-568-B.2:2002. Kat. 6a zgodnie z TIA/EIA-TR 42.7. Oznaczenie według EIA/TIA 568 A i B. Typ konstrukcji według IEC 60 603-7-2:2007. Do 250 MHz na wszystkich parach żył. Stosowany do Ethernet 10 gigabit. z łapkami rozporowymi.		
--	--	--	--

NOWOŚĆ

0221/12-507 0230-0-0400 10

1) Pasuje do pokryw 1803-02-xxx.

	Adapter do odciążania kabla Do gniazda podtynkowego. z uchwytem kablówym odciążającym i prowadnicą kablówą Z dwiema opaskami kablówymi. pasują do wszystkich gniazd przyłączeniowych UAE, art. nr: 0220... lub 0221...		
--	---	--	--

NOWOŚĆ

0222-507 0230-0-0401 10

Artykuł	Nr Kat.	Nr Ref.	Op.
	Pokrywa Do elementów UAE. Do mechanizmów głośnikowych. Pasuje do nr art. 0247, 0248 i 0248/0x-101. Do modułów danych. Pasuje do nr art. 0219/12 i 0219/13. Do modułowych gniazd z wyjściem 90 stopni RJ45 firmy Telegärtner (Modular-Jack oraz WE).		
92 kremowy	2539-92-507	1724-0-4279	10
94 biały alpejski	2539-94-507	1724-0-4275	10/100

	Gniazdo głośnikowe ¹⁾ Z zaciskami wtykowymi (z odwrotnej strony z zaciskami śrubowymi). Z 2 zaciskami przyłączeniowymi Biegunowość jest oznaczona kolorami. Przekrój przewodów maks 10 mm². z łapkami rozporowymi.		
---	---	--	--


antracyt **0247** 0230-0-0382 10

1) Do pokryw TAE 1766-xxx oraz 2539-21x.

	Gniazdo głośnikowe stereo ¹⁾ Z zaciskami wtykowymi (z odwrotnej strony z zaciskami śrubowymi). Z 4 zaciskami przyłączeniowymi Przekrój przewodów maks 10 mm². Biegunowość jest oznaczona kolorami. z łapkami rozporowymi.		
---	--	--	--

antracyt **0248** 0230-0-0383 10

1) Do pokryw TAE 1766-xxx oraz 2539-21x.

	Pokrywa Adapter ring Do osprzętu teleinformatycznego. Z pokrywą 50 x 50 mm, np. firm Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner itp.		
92 kremowy	1746-92-507	1726-0-0221	10
94 biały alpejski	1746-94-507	1726-0-0219	10

	Gniazdo telewizyjne do przewodu koncentrycznego TV lub FM koaxial-aerial-lead Częstotliwość znamionowa: 5000 Hz/860000 Hz IEC 60169-2		
---	---	--	--

92 kremowy **1743-01-92-507** 1724-0-4280 10/100
94 biały alpejski **1743-01-94-507** 1724-0-4276 10/100

	Pokrywa do gniazd antenowych. Z 3 przyłączami. RTV/SAT. Mocowanie centralne śrubą M3.		
---	---	--	--

92 kremowy **1743-92-507** 1724-0-4284 10/100
94 biały alpejski **1743-94-507** 1724-0-4283 10/100