

Seria SCABOX

Normy referencyjne: EN 60670-1, EN 60670-22

PUSZKI INSTALACYJNE DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

Stopień ochrony: IP44-IP55-IP56

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: od -25° C do +60° C

Odporność mechaniczna: IK 04/IK08

Materiał odporny na promieniowanie UV

Miejsce do zamocowania listwy DIN.

Test rozgrzanego drutu 650 °C

Z dławnicami - IP44



Wymiary	Ilość otworów	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Ø 65x35	4x Ø23 PG16	■	4/100	680.001
Ø 80x40	4x Ø23 PG16	■	4/100	680.002
80x80x40	6x Ø23 PG16	■	4/60	680.003

Z dławnicami - IP55



Wymiary	Ilość otworów	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
100x100x50	6x Ø29 PG21	■	1/48	685.004
120x80x50	6x Ø29 PG21	■	1/54	685.005
150x110x70	10x Ø29 PG21 (K1)	■	1/40	685.006
190x140x70	10x Ø38 PG29 (K1)	■	1/24	685.007
240x190x90	12x Ø38 PG29 (K1) ▲	■	1/12	685.008
300x220x120	12x Ø38 PG29 (K1) ▲	■	1/6	685.009
380x300x120	12x Ø48 PG36 (K1) ▲	■	1/4	685.010
450x370x130	14x Ø48 PG36 (K2) ▲	■	1	685.011

Bez dławnic - IP56 - bez halogenowe



Wymiary	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy	
			pełne wieczko	przezroczyste wieczko
100x100x50	■	1/40	686.204	686.224
120x80x50	■	1/42	686.205	686.225
150x110x70 (K1)	■	1/48	686.206	686.226
190x140x70 (K1)	■	1/30	686.207	686.227
240x190x90 (K1) ▲	■	1/16	686.208	686.228
300x220x120 (K1) ▲	■	1/8	686.209	686.229
380x300x120 (K1) ▲	■	1/4	686.210	686.230
450x370x130 (K2) ▲	■	1	686.211	686.231

Bez dławnic z wyższą podstawą - IP56 - bez halogenowe



Wymiary	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy	
			pełne wieczko	przezroczyste wieczko
100x100x80	■	1/24	686.404	686.424
240x190x125 ▲	■	1/6	686.408	686.428
300x220x170 ▲	■	1/6	686.409	686.429
380x300x170 (K1) ▲	■	1/3	686.410	686.430
450x370x182 (K2) ▲	■	1	686.411	686.431

K1 Można zastosować uchwyt do mocowania na ścianie typ 654.0021

K2 Można zastosować uchwyt do mocowania na ścianie typ 654.0023

▲ Można zastosować zawiasy do pokrywy typ 654.0085

