

Opak. Nr kat.



Gniazdo schuko z uchylną osłoną

z zaciskami śrubowymi	10	22001302
biały	10	22001303
kremowy		
z samozaciskami		
biały	10	22001402
kremowy	10	22001403

16 A, 250 V~, opcja bryzgoszczelności IP44



Gniazdo DATA z uziemieniem

biały	10	22001702
kremowy	10	22001703
alu mat	10	22001719
antracyt mat	10	22001720

z kluczem, 16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi



Gniazdo DATA z uziemieniem z uchylną osłoną

biały	10	22012502
kremowy	10	22012503
alu mat	10	22012519
antracyt mat	10	22012520

z kluczem, 16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi



Gniazdo schuko, z polem opisowym

z zaciskami śrubowymi		
biały	10	22001902
kremowy	10	22001903
z samozaciskami		
biały	10	22002002
kremowy	10	22002003

z przesłonami styków, 16 A, 250 V~



Gniazdo z uziemieniem, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z lampką

biały	10	22002102
kremowy	10	22002103

lampka jest wskaźnikiem poprawnej pracy, 16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi



Gniazdo schuko z lampką

biały	10	22002202
kremowy	10	22002203

lampka jest wskaźnikiem obecności napięcia, 16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi



Gniazdo schuko z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, z polem opisowym

czerwony	10	22002404
----------	----	----------

z akustycznym sygnalizatorem zakłóceń, 16 A, 250 V~, z samozaciskami



Gniazdo brytyjskie z przesłonami styków

biały	10	22003102
kremowy	10	22003103

13 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi

Gniazda podwójne



Gniazdo podwójne z uziemieniem

biały	10	22032502
kremowy	10	22032503
alu mat	10	22032519
antracyt mat	10	22032520

16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi, do ramek jedno- lub wielokrotnych



Gniazdo podwójne bez uziemienia

biały	10	22032602
kremowy	10	22032603
alu mat	10	22032619
antracyt mat	10	22032620

16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi, do ramek jedno- lub wielokrotnych

Gniazda podwójne kompletne



Gniazdo podwójne kompletne z uziemieniem

biały	5	22002502
kremowy	5	22002503
alu mat	5	22002519
antracyt mat	5	22002520

16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi



Gniazdo podwójne kompletne bez uziemienia

biały	5	22022702
kremowy	5	22022703
alu mat	5	22022719
antracyt mat	5	22022720

16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi



Gniazdo podwójne kompletne z uziemieniem

biały	5	22029002
kremowy	5	22029003
alu mat	5	22029019
antracyt mat	5	22029020

z przesłonami styków, 16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi

NOWOŚĆ



Łącznik na kartę hotelową (wyrób kompletny)

biały	1	22031402
kremowy	1	22031403
alu mat	1	22031419
antracyt mat	1	22031420

składa się z mechanizmu, płyty czołowej ze zintegrowanym podświetleniem LED i ramki jednokrotnej polo.fiorena. Ustawienie opóźnienia wyłączenia (poprzez układ elektroniczny): 0, 15, 30, 60 s. Zabezpieczenie montażowe poprzez śruby mocujące.

Parametry techniczne:

- napięcie znamionowe: 230 V
- rodzaj styku: 1P - bezpotencjałowy (10 A)
- przekrój przewodów dla drutu: 2,5 mm²
- sygnalizacja LED
- zakres działania w temp: -10°C do +35°C
- temperatura magazynowania: -10°C do +50°C
- klasa szczelności: IP20
- zgodność z normą: EN60669-1

Uwaga: Produkt kompletny z ramką, w przypadku konieczności zastosowania w ramach wielokrotnych należy konsultować się z Działem Produktów.