










Puszki instalacyjne natynkowe EP-LUX typ PK

IP 55 650 °C 400 V PP  4	PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-0 EP-LUX IP 55 <table><tr><th>Typ</th><th>Kolor</th><th>Opak.</th><th>Waga</th><th>Indeks</th></tr><tr><td rowspan="3">PK-0</td><td></td><td>szt.</td><td>kg/100 szt.</td><td></td></tr><tr><td>biały RAL 9003</td><td>20</td><td>10,53</td><td>0224-00</td></tr><tr><td>szary RAL 7035*</td><td>20</td><td>10,53</td><td>0224-04</td></tr></table> NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary wewnętrzne: 89x89x41 mm Wymiary: 92x92x50 mm  	Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks	PK-0		szt.	kg/100 szt.		biały RAL 9003	20	10,53	0224-00	szary RAL 7035*	20	10,53	0224-04
Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks															
PK-0		szt.	kg/100 szt.																
	biały RAL 9003	20	10,53	0224-00															
	szary RAL 7035*	20	10,53	0224-04															
IP 55 650 °C 400 V PP  4	PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-0 EP-LUX Z WKŁADEM 5X2,5MM² IP 55 <table><tr><th>Typ</th><th>Kolor</th><th>Opak.</th><th>Waga</th><th>Indeks</th></tr><tr><td rowspan="3">PK-0</td><td></td><td>szt.</td><td>kg/100 szt.</td><td></td></tr><tr><td>biały RAL 9003</td><td>20</td><td>10,53</td><td>0223-00</td></tr><tr><td>szary RAL 7035*</td><td>20</td><td>10,53</td><td>0223-04</td></tr></table> NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary wewnętrzne: 89x89x41 mm Wymiary: 92x92x50 mm  	Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks	PK-0		szt.	kg/100 szt.		biały RAL 9003	20	10,53	0223-00	szary RAL 7035*	20	10,53	0223-04
Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks															
PK-0		szt.	kg/100 szt.																
	biały RAL 9003	20	10,53	0223-00															
	szary RAL 7035*	20	10,53	0223-04															
IP 55 650 °C 400 V PP  4	PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-1 EP-LUX IP 55 <table><tr><th>Typ</th><th>Kolor</th><th>Opak.</th><th>Waga</th><th>Indeks</th></tr><tr><td rowspan="3">PK-1</td><td></td><td>szt.</td><td>kg/100 szt.</td><td></td></tr><tr><td>biały RAL 9003</td><td>6</td><td>17,60</td><td>0250-00</td></tr><tr><td>szary RAL 7035*</td><td>6</td><td>17,60</td><td>0250-04</td></tr></table> NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Wymiary wewnętrzne: 125x125x21 mm Wymiary: 135x135x62 mm  	Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks	PK-1		szt.	kg/100 szt.		biały RAL 9003	6	17,60	0250-00	szary RAL 7035*	6	17,60	0250-04
Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks															
PK-1		szt.	kg/100 szt.																
	biały RAL 9003	6	17,60	0250-00															
	szary RAL 7035*	6	17,60	0250-04															
IP 20 650 °C 400 V PP  4	PUSZKA N/T PK-2 IP 20 <table><tr><th>Typ</th><th>Kolor</th><th>Opak.</th><th>Waga</th><th>Indeks</th></tr><tr><td rowspan="2">PK-2 IP 20</td><td>biały RAL 9003</td><td>szt.</td><td>kg/100 szt.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>15,50</td><td>0215-00</td></tr></table> NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary wewnętrzne: 85x85x46 mm Wymiary: 101x101x59 mm  	Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks	PK-2 IP 20	biały RAL 9003	szt.	kg/100 szt.			6	15,50	0215-00				
Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks															
PK-2 IP 20	biały RAL 9003	szt.	kg/100 szt.																
		6	15,50	0215-00															
IP 55 650 °C 400 V PP  6	PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX IP 55 <table><tr><th>Typ</th><th>Kolor</th><th>Opak.</th><th>Waga</th><th>Indeks</th></tr><tr><td rowspan="3">PK-2</td><td></td><td>szt.</td><td>kg/100 szt.</td><td></td></tr><tr><td>biały RAL 9003</td><td>8</td><td>11,90</td><td>0222-00</td></tr><tr><td>szary RAL 7035*</td><td>8</td><td>11,90</td><td>0222-04</td></tr></table> NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm Wymiary: 108x108x58 mm  	Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks	PK-2		szt.	kg/100 szt.		biały RAL 9003	8	11,90	0222-00	szary RAL 7035*	8	11,90	0222-04
Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks															
PK-2		szt.	kg/100 szt.																
	biały RAL 9003	8	11,90	0222-00															
	szary RAL 7035*	8	11,90	0222-04															
IP 55 650 °C 400 V PP  6	PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX Z WKŁADEM 5X4MM² IP 55 <table><tr><th>Typ</th><th>Kolor</th><th>Opak.</th><th>Waga</th><th>Indeks</th></tr><tr><td rowspan="3">PK-2</td><td></td><td>szt.</td><td>kg/100 szt.</td><td></td></tr><tr><td>biały RAL 9003</td><td>8</td><td>16,00</td><td>0221-00</td></tr><tr><td>szary RAL 7035*</td><td>8</td><td>16,00</td><td>0221-04</td></tr></table> NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm Wymiary: 108x108x58 mm Z wkładem 5x4 mm²  	Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks	PK-2		szt.	kg/100 szt.		biały RAL 9003	8	16,00	0221-00	szary RAL 7035*	8	16,00	0221-04
Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks															
PK-2		szt.	kg/100 szt.																
	biały RAL 9003	8	16,00	0221-00															
	szary RAL 7035*	8	16,00	0221-04															

* - na zamówienie indywidualne

Puszki instalacyjne natynkowe EP-LUX typ PK

IP 55 650 °C 400 V PP




PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-3 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-3	biały RAL 9003	szt.	kg/100 szt.	0251-00
	szary RAL 7035*	9	13,80	0251-04

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x21 mm
Wymiary: 135x135x58 mm




IP 20 650 °C 400 V PP




PUSZKA N/T PK-4 IP 20

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-4 IP20	biały RAL 9003	szt.	kg/100 szt.	0217-00
	szary RAL 7035*	6	19,3	0217-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 126x126x46 mm
Wymiary: 134x134x50 mm




IP 55 650 °C 400 V PP




PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	szt.	kg/100 szt.	0233-00
	szary RAL 7035*	6	21,60	0233-14

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm




IP 55 650 °C 400 V PP




PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X10MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	szt.	kg/100 szt.	0233-01
	szary RAL 7035*	6	31,00	0233-14

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x10 mm²




IP 55 650 °C 400 V PP




PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X16MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	szt.	kg/100 szt.	0233-02
	szary RAL 7035*	6	36,60	0233-24

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x16 mm²




IP 55 650 °C 400 V PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-5 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-5	biały RAL 9003	szt.	kg/100 szt.	0252-00
	szary RAL 7035*	6	24,30	0252-04

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x83 mm



* - na zamówienie indywidualne


Puszki instalacyjne natynkowe EP-LUX typ PK

IP 55

650 °C

400 V

PP




6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-6	biały RAL 9003	6	22,56	0227-00
	szary RAL 7035*	6	22,56	0227-04

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 158x118x94 mm




IP 55

650 °C

400 V

PP




6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX 158X118X80 IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-6	biały RAL 9003	6	21,85	0227-10
	szary RAL 7035*	6	21,85	0227-14

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 157x118x94 mm



IP 55

650 °C

400 V

PP




6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX Z WKŁADEM 4X16 MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-6	biały RAL 9003	6	36,20	0228-00
	szary RAL 7035*	6	36,20	0228-04

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 157x118x94 mm
Z wkładem 4x16 mm²




IP 55

650 °C

400 V

PP




6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX 158X118X80 Z WKŁADEM 4X16 MM² NISKA IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-6	biały RAL 9003	6	32,90	0228-10
	szary RAL 7035*	6	32,90	0228-14

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 157x118x80 mm
Z wkładem 4x16 mm²




IP 55

650 °C

400 V

PP




8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-7 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-7	biały RAL 9003	3	28,00	0238-01
	szary RAL 7035*	3	28,00	0238-14

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 8 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 163x163x55 mm
Wymiary: 172x172x75 mm



* - na zamówienie indywidualne

Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne EP-LUX typ PK

IP 55

650 °C

400 V

PP




8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-8 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-8	biały RAL 9003	1	39,35	0231-00
	szary RAL 7035*	1	39,35	0231-04

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Wymiary wewnętrzne: 188x188x53 mm
Wymiary: 196x196x78 mm




IP 55

650 °C

400 V

PP




8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-8 EP-LUX Z WKŁADEM 5X35 MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-8	biały RAL 9003	1	70,16	0232-00
	szary RAL 7035*	1	70,16	0232-04

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Z wkładem 5x35 mm²
Wymiary wewnętrzne: 188x188x53 mm
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55

650 °C

400 V

ABS




8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-9 EP-LUX Z DŁAWICAMI IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-9	szary RAL 7035*	1	77,00	0253-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Wymiary wewnętrzne: 287x200x112 mm
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55

650 °C

400 V


ABS



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-9 EP-LUX BEZ DŁAWIC IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-9	szary RAL 7035*	1	80,00	0253-30

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 287x200x112 mm
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55

650 °C

400 V

PP




8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA EP-LUX 100X100X52 IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
IP55	biały RAL 9003	15	13,52	0243-10

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 100x100x52 mm
Wymiary: 110x110x67 mm



IP 55

650 °C

400 V

PP




6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA EP-LUX 110X80X40 IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
IP 55	biały RAL 9003	20	15,50	0244-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 110x80x40 mm
Wymiary: 118x87x55 mm



* - na zamówienie indywidualne