

Nr kat.

Nr kat.



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane

4586

częstotliwość transmisji do 250 MHz
do numerów zam.: 1407 70 ..
kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
■ kat. 6e
■ do wtyczki RJ45
■ z kątem nachylenia wyjścia 45°
■ z zaciskami LSA +



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane

4587

częstotliwość transmisji do 250 MHz
do numerów zam.: 1409 70 ..
kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
■ kat. 6e
■ do wtyczki RJ45
■ z kątem nachylenia wyjścia 45°
■ z zaciskami LSA +

PŁYTKI CZOŁOWE

Gniazda przyłączeniowe RJ11, RJ12 i RJ45



Płytki czołowe do gniazda przyłączeniowego UAE

kremowy, połysk #1407 70 02
biały, połysk 1407 70 09
antracyt mat, lakierowany 1407 70 06
alu mat, lakierowany #1407 70 24
stal szlachetna nierdzewna 1407 70 04
aluminium ★1407 70 03

do numerów zam. 4586, 53 4538, 53 4554, 53 4556
gniazda przyłączeniowe UAE:
BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
■ kat. 3, kat. 5e i kat. 6
■ z kątem nachylenia wyjścia 45°
■ do gniazda przyłączeniowego pojedynczego




Płytki czołowe do gniazda przyłączeniowego UAE

kremowy, połysk #1409 70 02
biały, połysk 1409 70 09
antracyt mat, lakierowany 1409 70 06
alu mat, lakierowany #1409 70 24
stal szlachetna nierdzewna 1409 70 04
aluminium ★1409 70 03

do numerów zam. 4587, 53 4539, 53 4555, 53 4576
gniazda przyłączeniowe UAE:
AMP; BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
■ kat. 3, kat. 5e i kat. 6
■ z kątem nachylenia wyjścia 45°
■ do gniazda przyłączeniowego podwójnego


Płytki nośne z kolorowymi elementami mocującymi



Płytki nośne z kolorowymi elementami mocującymi

4541 07

otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 15,5 x 19,5 mm
do numerów zam. 1182 70 ..
gniazda modularne: Krone; Thomas & Betts
sprzęgła światłowodowe: 3M; Krone; mvk
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazda modularnego Krone kat. 5, kat. 5e i kat. 6
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną



Płytki nośne z kolorowymi elementami mocującymi

4540 01

otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 15,5 x 19,5 mm
do numerów zam. 1170 70 ..
Keystone Jack: Kerpen;
Modular Jack's: AMP, Art.-Nr.: 216000-2, 216005;
Asyco; BTR; Dätwyler; Dr. Ing. Sieger; Drivex;
EFB Electronic; Erni; Hubbell; Intracom; Radiall;
Setec; Telegärtner;
LANmark 7 (nur mit Keystone-Clip): Nexans;
ELine 600 GG45 Buchsen: Kerpen
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazd modularnych AMP kat. 3
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną



Płytki nośne z kolorowymi elementami mocującymi

4541 01

otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 15,5 x 19,5 mm
do numerów zam. 1182 70 ..
Keystone Jack: Kerpen;
Modular Jack's: AMP, Art.-Nr.: 216000-2, 216005;
Asyco; BTR; Dätwyler; Dr. Ing. Sieger; Drivex; EFB Electronic;
Erni; Hubbell; Intracom; Radiall; Setec; Telegärtner;
LANmark 7 (nur mit Keystone-Clip): Nexans;
ELine 600 GG45 Buchsen: Kerpen
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazd modularnych AMP kat. 3
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną



Płytki nośne z kolorowymi elementami mocującymi

4540 02

otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 14,9 x 20,7 mm
do numerów zam. 1170 70 ..
EMT Modular Jack: AMP;
MT-RJ Jack: AMP; Intracom; Telena;
SL Serie 110 Connect Jack: AMP; Modular Jack's:
Brand-Rex; CobiNet; EFB Electronic; Schumann;
SL Serie Toolless Jack: AMP;
Standard 110Connect Jack: AMP
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazd modularnych AMP Serie 110 Connect kat.3, kat.5, kat.5e, i kat.6
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną



Płytki nośne z kolorowymi elementami mocującymi

4541 05

otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 14,9 x 20,7 mm
do numerów zam. 1182 70 ..
MT-RJ Jack: AMP; Intracom; Telena;
SL Serie Toolless Jack mit Staubschutz: AMP;
SL Serie 110Connect Jack: AMP;
Modular Jack's: Brand-Rex; CobiNet; EFB Electronic;
Schumann;
SL Serie Toolless Jack: AMP;
Standard 110Connect Jack: AMP
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazd modularnych AMP Serie 110 Connect kat.3, kat.5, kat.5e, i kat.6
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną

K.1/K.5