

Nazwa

Dzwonek bezprzewodowy BULIK

Symbol

DRS-982

Opis

- Idealny jako dzwonek do drzwi w domu, dzwonek "barowy" w restauracji, hotelu lub wewnętrzne urządzenie przywoławcze,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V,
- przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (16 kodów do wyboru),
- dzwonek może współpracować jednocześnie z bezprzewodowymi przyciskami typu PDH-991, PDH-227 i PDB-233,
- liczbę dzwonekó oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT-236,
- dwa dźwięki do wyboru (możliwość rozpoznania miejsca przywołania),
- regulacja głośności,
- sygnalizacja optyczna (dioda) odbioru sygnału w dzwonku,
- dźwięk: DING - DING lub DING - DONG, DING - DONG,
- poziom dźwięku: ok. 85dB.

WSPÓŁPRACA I ZASIĘG DZIAŁANIA*:

Przycisk	DRS-982	Retransmitter RT-236 + DRS-982
PDH-227	100 m	200 m
PDH-991	150 m	250 m
PDB-233	100 m	200 m

*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

DANE HANDLOWE (DRS-982)

Kolor urządzenia	szary, srebrny
Waga urządzenia	250 g
Wymiary urządzenia	160 x 66 x 90 mm

DANE TECHNICZNE (DRS-982)

Głośność	85 dB
Stopień ochrony urządzenia	IP20
Zasięg działania urządzenia	150 m
Okres gwarancji	24 miesiące
Zasilanie urządzenia	230 V AC
Regulacja głośności	Tak
Bezprzewodowy	Tak
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Współpraca z retransmiterem	Tak
Ilość melodii	2
Współpraca z wieloma przyciskami	Tak
Temperaturowy zakres pracy urządzenia	0 ÷ 35 °C
Certyfikat b	Tak
Certyfikat CE	Tak
Częstotliwość	433,92 MHz
Typ kodowania	stały manualny
Transmisja	1
Tryb pracy	1
Liczba kanałów	16
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC
Pobór mocy	1,8 VA



sprawdź dźwięk



Deklaracja Zgodności

- Deklaracja Zgodności PL

Dokumentacja

- DRS-982 - instrukcja.pdf

Współpracuje z:

PRZYCISKI BEZPRZEWODOWE I

AKCESORIA

- Przycisk bezprzewodowy hermetyczny PDH-227
- Przycisk bezprzewodowy hermetyczny PDH-991
- Bezprzewodowy przycisk Recepcyjny PDB-233
- Retransmitter do dzwonekó bezprzewodowych serii X RT-236

Seria:

- Urządzenia firmy ZAMEL cechowane tym znakiem mogą współpracować ze sobą.
- **Czy do dzwonekó bezprzewodowych można kupić dodatkowy przycisk, a jeżeli tak to jaki?**
- **Bulik DRS-982 – ustawianie kodów + regulacja głośności**
- **Znajdź dystrybutora**

- ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 4665; fax: +48 (32) 210 80 04
NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338; VAT ID No.
PL6380000669
- ING O/Pszczyna: 47 1050 1315 1000 0001 0144 6367
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN
KRS: 0000384737 Wydz. VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w
Katowicach
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.pl
- [ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU](#)
- [POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)