

SERIA **Fala**
seria hermetyczna, natynkowa

Łączniki natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-44



ŁNH-1H/00
Łącznik jednobiegunowy 100



ŁNH-2H/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 101



ŁNH-3H/00
Łącznik schodowy 102



ŁNH-4H/00
Łącznik krzyżowy 103



ŁNH-11H/00
Łącznik dwubiegunowy 425



ŁNH-5H/00
Łącznik zwierny „światło” 104



ŁNH-6H/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 105



ŁNH-7H/00
Łącznik zaluzowy 106

Łączniki natynkowe z podświetleniem

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-44



ŁNH-1HS/00
Łącznik jednobiegunowy 107



ŁNH-2HS/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 108



ŁNH-3HS/00
Łącznik schodowy 109

Dostępna kolorystyka produktów

☐ biały nr 00



www.ospel.com.pl



ŁNH-4HS/00
Łącznik krzyżowy 110



ŁNH-11HS/00
Łącznik dwubiegunowy 426



ŁNH-5HS/00
Łącznik zwierny „światło” 111



ŁNH-6HS/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 112



ŁNH-7HS/00
Łącznik zaluzowy 113

Gniazda natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-44

Wszystkie gniazda dostępne również z białymi wieczkami, wówczas do oznaczenia wybranego gniazda należy dopisać „.../00/w”



GNH-1HZ/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 114



GNH-1HZP/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przestonami torów prądowych 114



GNH-1HS/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko 116



GNH-1HSP/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przestonami torów prądowych 116



GNH-2HZ/00/d
Gniazdo podwójne z uziemieniem 115



GNH-2HZP/00/d
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przestonami torów prądowych 115