

- Łączniki i gniazda wykonano z wysokiej jakości tworzywa - zgodność z dyrektywą RoHS.
- Możliwość podwyższenia stopnia bryzgoszczelności łączników klawiszowych oraz gniazda z pokrywą do IP44
- Budowa modułowa osprzętu - ramki wielokrotne
- Dostępne kolory: RAL 9016 (biały), RAL 9001 (kremowy),
- Napięcie znamionowe: 250 V~, 50/60 Hz
- Prąd znamionowy łączników: 10 AX - obciążenie lampami fluorescencyjnymi i lampami żarowymi

- Przekroje zacisków:
Samozaciski łączników:
dla drutu: min. 2x1 mm²; max. 2x2,5 mm²
Zaciski śrubowe gniazd:
dla drutu: min. 2x1,5 mm²; max. 2x2,5 mm²
- Pakowanie: wszystkie produkty pakowane indywidualnie w woreczki z otworem do zawieszenia
- Gniazda zasilające - zgodność z normą PN-IEC 60884-1:2006

Opak. Nr kat.

RAMKI

Ramki



Ramki białe

1-krotna	12	WL5010
poziome: 2-krotna	25	WL5220
3-krotna	20	WL5230
4-krotna	25	WL5240
5-krotna		*WL5250
pionowe: 2-krotna	25	WL5120
3-krotna	20	WL5130
4-krotna	25	WL5140
5-krotna		*WL5150




Ramki kremowe

1-krotna	12	WL5011
poziome: 2-krotna	25	WL5221
3-krotna	20	WL5231
4-krotna	25	WL5241
5-krotna		*WL5251
pionowe: 2-krotna	25	WL5121
3-krotna	20	WL5131
4-krotna	25	WL5141
5-krotna		*WL5151

ŁĄCZNIKI

Łączniki jednoklawiszowe




Łącznik 1-biegunowy

biały	12	WL0010
kremowy	12	WL0011
10 AX, 250 V~		
■ 1-biegunowy		
■ z samozaciskami		
■ opcja IP44 z kompletem uszczelek 53 1884		




Łącznik uniwersalny (schodowy)

biały	12	WL0020
kremowy	12	WL0021
10 AX, 250 V~		
■ 1-biegunowy, z funkcją łącznika zwykłego i schodowego		
■ z samozaciskami		
■ opcja IP44 z kompletem uszczelek 53 1884		



Łącznik krzyżowy

biały	12	WL0030
kremowy	12	WL0031
10 AX, 250 V~		
■ z samozaciskami		
■ opcja IP44 z kompletem uszczelek 53 1884		



Łącznik 2-biegunowy

biały	12	WL0060
kremowy	12	WL0061
10 AX, 250 V~		
■ 2 niezależne obwody prądowe		
■ z samozaciskami		
■ opcja IP44 z kompletem uszczelek 53 1884		

Łączniki wieloklawiszowe



Łącznik seryjny (świecznikowy)

biały	12	WL0040
kremowy	12	WL0041
10 AX, 250 V~		
■ z samozaciskami		
■ opcja IP44 z kompletem uszczelek 53 1884		



Łącznik uniwersalny (schodowy) podwójny

biały	12	WL0050
kremowy	12	WL0051
10 AX, 250 V~		
■ z funkcją łącznika zwykłego i schodowego		
■ z zaciskami śrubowymi		
■ opcja IP44 z kompletem uszczelek 53 1884		



Łącznik 3-klawiszowy

biały	12	WL0070
kremowy	12	WL0071
10 AX, 250 V~		
■ 3 niezależne obwody prądowe		
■ z zaciskami śrubowymi		

Łączniki jednoklawiszowe przyciskowe (zwierne)



Łącznik przyciskowy 1-biegunowy

biały	12	WL0110
kremowy	12	WL0111
10 AX, 250 V~		
■ 1-biegunowy przyciskowy, zwierne		
■ z samozaciskami		
■ opcja IP44 z kompletem uszczelek 53 1884		



Kołnierz uszczelniający IP44 do łączników jednoklawiszowych

10	53 1884
■ stosowany w celu uzyskania bryzgoszczelności IP44, w łącznikach jednoklawiszowych oraz wieloklawiszowych	

* Dostępne od IV kwartału 2015.