

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe

Napięcie znamionowe: 250V | Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: poliwinit | Wtyczka nierozbieralna
Przewód do urządzeń klasy I | Kolor: biały i czarny



Odmiana	Długość przewodu [m]	Rodzaj przewodu
PP310/OMY.... 248	1,6	OMYzo 3x1 mm²
	1,9	
	2,2	
	3,1	
	4	
	5	
	6	
PP315/OMY.... 248	10	OMYzo 3x1,5 mm²
	1,6	
	1,9	
	2,2	
	3,1	
	4	
	5	
	6	
	10	

Napięcie znamionowe: 250V | Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: gumy | Wtyczka nierozbieralna
Przewód do urządzeń klasy I | Kolor: czarny



PP310/OW.... 248	1,6	OWzo 3x1 mm²
	1,9	
	2,2	
	3,1	
	4	
	5	
	6	
PP315/OW.... 248	10	OWzo 3x1,5 mm²
	1,6	
	1,9	
	2,2	
	3,1	
	4	
	5	
	6	
	10	



www.ospel.com.pl

Przewody przyłączeniowe

Napięcie znamionowe: 250V | Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: poliwinit | Wtyczka nierozbieralna
Przewód do urządzeń klasy II | Kolor: biały i czarny



Odmiana	Długość przewodu [m]	Rodzaj przewodu
PP210/OMY.... 249	1,6	OMY 2x1 mm²
	1,9	
	2,2	
	2,5	
	3,1	
	4	
	5	
	6	
	10	
	10	

Napięcie znamionowe: 250V | Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: bawełna | Wtyczka nierozbieralna
Przewód do urządzeń klasy I | Kolor: biało-czarny



PP375/SM1,8 248	1,8	SMzo 3x0,75 mm²
PP375/SM + N1,8 250	1,8	SMzo 3x0,75 mm² nasadka grzejna NZU