

SERIA **Ton**
seria modułowa, podtynkowa

Łączniki podtynkowe
Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



LP-1C/00
Łącznik jednobiegunowy

126




LP-2C/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

127




LP-3C/00
Łącznik schodowy

128



LP-9C/00
Łącznik schodowy + jednobiegunowy

469



LP-10C/00
Łącznik podwójny schodowy

458



LP-4C/00
Łącznik krzyżowy

129

Prąd znamionowy: 10AX



LP-5C/00
Łącznik zwierny „światło”

130



LP-6C/00
Łącznik zwierny „dzwonek”

131



LP-7C/00
Łącznik załączający

132

Akcesoria do łączników IP-44
Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione poniżej.



ZU-1C
Zestaw uszczelniający do łączników IP 44

160



ROH-1C/00
Ramka ozdobna, mocująca do łączników IP-44

173

Dostępna kolorystyka produktów
 biały nr 00  srebrno + satyna nr 18/16  satyna + złoto nr 16/20

Łączniki podtynkowe z podświetleniem
Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



LP-1CS/00
Łącznik jednobiegunowy

133




LP-2CS/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

134




LP-3CS/00
Łącznik schodowy

135



LP-9CS/00
Łącznik schodowy + jednobiegunowy

470



LP-10CS/00
Łącznik podwójny schodowy

459



LP-4CS/00
Łącznik krzyżowy

136

Prąd znamionowy: 10AX



LP-5CS/00
Łącznik zwierny „światło”

137



LP-6CS/00
Łącznik zwierny „dzwonek”

138



LP-7CS/00
Łącznik załączający

139

Akcesoria do łączników z podświetleniem znajdują się na stronie 138.

Ściemniacze przyciskowo-obrotowe
Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230V~50Hz
Zakres obciążenia: 60-400W
Stopień ochrony: IP-20



LP-8CA/00
Ściemniacz przystosowany do obciążenia żarowego

192



LP-8CB/00
Ściemniacz przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego

192

Gniazdo potrójne EURO
Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A
Stopień ochrony: IP-20



GP-3C/00
Gniazdo potrójne EURO

608