

Wszystkie ramki przystosowane do montażu zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Dostępne kolory: RAL 9003 (biały).

W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyśleń koloru od katalogu RAL.

Przy mechanizmach łączników z opcją podświetlania, podświetlenie uzyskuje się poprzez zastosowanie lampki neonowej i klawisza z czerwoną soczewką.

W przypadku zastosowania łączników podświetlanych do sterowania urządzeniami elektronicznymi (dzwonki, przekaźniki impulsowe, świetlówki kompaktowe) konieczne jest uwzględnienie wpływu ich prądu spoczynkowego na pracę sterowanych urządzeń. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z naszymi regionalnymi Doradcami lub Działem Obsługi Klienta.

Wszystkie łączniki klawiszowe wyposażone w kołnierz uszczelniający **11002301** posiadają stopień ochrony IP44.

Przy łącznikach 2-klawiszowych wymagane jest dodatkowo zastosowanie uszczelki **12012302**.

Opak. Nr kat.

RAMKI I ADAPTERY

Ramki




Ramki śnieżnobiałe

1-krotna	20	12011602
2-krotna	10	12011702
3-krotna	10	12011802
4-krotna	5	12011902
5-krotna	1	12012002

od str. T66

■ do montażu pionowego i poziomego

Adaptery



Adapter natynkowy do serii polo.optima

biały	10	12012102
-------	----	-----------------

(do ramek 120xxx02) moduł podstawowy do systemów podtynkowych, 1-krotny

od str. T66



Adapter natynkowy do serii polo.optima

biały	10	12012202
-------	----	-----------------


(do ramek 120xxx02) moduł rozszerzający do systemów podtynkowych
Adapter 2-, 3-, 4-, 5-krotny uzyskuje się poprzez połączenie modułu podstawowego 1-krotnego z 1, 2, 3, 4 modułami rozszerzającymi

od str. T66

Opak. Nr kat.

ŁĄCZNIKI

Łączniki jednoklawiszowe




Łącznik klawiszowy uniwersalny

uniwersalny (schodowy)	10	11000102
------------------------	----	-----------------

- 10 AX, 250 V~
- z samozaciskami
- 1-biegunowy, z funkcją łącznika zwykłego i schodowego
- opcja podświetlenia
- opcja bryzgoszczelności IP44


od str. T67



Łącznik klawiszowy krzyżowy

krzyżowy	10	11000202
----------	----	-----------------


- 10 AX, 250 V~
- z samozaciskami
- opcja bryzgoszczelności IP44



Łącznik klawiszowy 1-biegunowy

1-biegunowy	10	11000302
-------------	----	-----------------


- 10 AX, 250 V~
- z samozaciskami
- opcja bryzgoszczelności IP44



Łącznik klawiszowy 2-biegunowy

2-biegunowy	10	11000402
-------------	----	-----------------

- 10 AX, 250 V~
- z samozaciskami
- opcja bryzgoszczelności IP44




Łącznik klawiszowy krzyżowy

krzyżowy z podświetleniem	10	11018401
---------------------------	----	-----------------

- 10 AX, 250 V~
- podświetlany w komplecie z lampką neonową
- z samozaciskami
- opcja bryzgoszczelności IP44

od str. T67

Łączniki wieloklawiszowe




Łącznik świecznikowy

świecznikowy (seryjny)	10	11000602
------------------------	----	-----------------

- 10 AX, 250 V~
- wspólny zacisk fazowy (2-grupowy)
- z samozaciskami
- opcja bryzgoszczelności IP44

od str. T67



Łącznik świecznikowy z podświetleniem

świecznikowy (seryjny) z podświetleniem	10	11016702
---	----	-----------------

- 10 AX, 250 V~
- wspólny zacisk fazowy (2-grupowy)
- podświetlany w komplecie z lampką neonową
- z samozaciskami
- opcja bryzgoszczelności IP44

od str. T67