

Wszystkie ramki przystosowane do montażu zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Ramki dostępne w kolorach: RAL 9010 (biały), RAL 1013 (kremowy), RAL 9006 (alu mat), RAL 7016 (antracyt mat).

W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyśleń koloru od katalogu RAL.

Przy mechanizmach łączników z opcją podświetlania, podświetlenie uzyskuje się poprzez zastosowanie lampki neonowej i klawisza z czerwoną soczewką.

Opak. Nr kat.

RAMKI I ADAPTERY

Ramki



Ramki białe

1-krotna	20	22011602
2-krotna	10	22011702
3-krotna	10	22011802
4-krotna	5	22011902
5-krotna	1	22012002

od str. T65

■ do montażu pionowego i poziomego




Ramki kremowe

1-krotna	20	22011603
2-krotna	10	22011703
3-krotna	10	22011803
4-krotna	5	22011903
5-krotna	1	22012003

od str. T65

■ do montażu pionowego i poziomego




Ramki alu mat

1-krotna	20	22011619
2-krotna	10	22011719
3-krotna	10	22011819
4-krotna	5	22011919
5-krotna	1	22012019

od str. T65

■ do montażu pionowego i poziomego




Ramki antracyt mat

1-krotna	20	22011620
2-krotna	10	22011720
3-krotna	10	22011820
4-krotna	5	22011920
5-krotna	1	22012020

od str. T65

■ do montażu pionowego i poziomego

Adaptery




Adapter natynkowy do serii polo.fiorena

biały	10	22012102
kremowy	10	22012103
alu mat	10	22012119
antracyt mat	10	22012120

moduł podstawowy do systemów podtynkowych, 1-krotny

od str. T65



Adapter natynkowy do serii polo.fiorena

biały	10	22012202
kremowy	10	22012203
alu mat	10	22012219
antracyt mat	10	22012220

moduł rozszerzający do systemów podtynkowych
Adapter 2-, 3-, 4-, 5-krotny uzyskuje się poprzez połączenie modułu podstawowego 1-krotnego z 1, 2, 3, 4 modułami rozszerzającymi

od str. T65


W przypadku zastosowania łączników podświetlanych do sterowania urządzeniami elektronicznymi (dzwonki, przekaźniki impulsowe, świetlówki kompaktowe) konieczne jest uwzględnienie wpływu ich prądu spoczynkowego na pracę sterowanych urządzeń. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z naszymi regionalnymi Doradcami lub Działem Obsługi Klienta.

Wszystkie łączniki klawiszowe wyposażone w kołnierz uszczelniający 11002301 posiadają stopień ochrony IP44.

Opak. Nr kat.

ŁĄCZNIKI

Łączniki jednoklawiszowe




Łącznik klawiszowy uniwersalny

uniwersalny (schodowy) 10 11000102

- 10 AX, 250 V~
- z samozaciskami
- 1-biegunowy, z funkcją łącznika zwykłego i schodowego
- opcja podświetlenia
- opcja brzożuszczelności IP44


od str. T67



Łącznik klawiszowy krzyżowy

krzyżowy 10 11000202


- 10 AX, 250 V~
- z samozaciskami
- opcja brzożuszczelności IP44



Łącznik klawiszowy 1-biegunowy

1-biegunowy 10 11000302


- 10 AX, 250 V~
- z samozaciskami
- opcja brzożuszczelności IP44



Łącznik klawiszowy 2-biegunowy

2-biegunowy 10 11000402

- 10 AX, 250 V~
- z samozaciskami
- opcja brzożuszczelności IP44




Łącznik klawiszowy krzyżowy

krzyżowy z podświetleniem 10 11018401

- 10 AX, 250 V~
- podświetlany w komplecie z lampką neonową
- z samozaciskami
- opcja brzożuszczelności IP44

Łączniki wieloklawiszowe




Łącznik świecznikowy

świecznikowy (seryjny) 10 11000602

- 10 AX, 250 V~
- wspólny zacisk fazowy (2-grupowy)
- z samozaciskami
- opcja brzożuszczelności IP44

od str. T67



Łącznik świecznikowy z podświetleniem

świecznikowy (seryjny) z podświetleniem 10 11016702

- 10 AX, 250 V~
- wspólny zacisk fazowy (2-grupowy)
- podświetlany w komplecie z lampką neonową
- z samozaciskami
- opcja brzożuszczelności IP44

od str. T67