

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; wytrzymałość temp [°C]: 55;



Typ produktu	2-biegunowy kołyskowy		
Kolor	Ref.		
□ biały	WP2001		
■ brązowy	WP2006		
■ czarny	WP2005		
■ czerwony	WP2008		



Typ produktu	1-biegunowy kołyskowy		
Kolor	Ref.		
□ biały	WP4001		
□ beżowy	WP4002		
■ brązowy	WP4006		
■ czarny	WP4005		



Typ produktu	1-biegunowy kołyskowy		
Kolor	Ref.		
□ biały	WP8A01		
■ czarny	WP8A05		



Typ produktu	1-biegunowy z ciągiem		
Kolor	Dł. cięta	Ref.	Dł. cięta
□ biały	bez cięta	CW301	0,1 m
	0,3 m	CW3C3001	0,5 m
	1,0 m	CW3C10001	CW3C5001



Typ produktu	1-biegunowy przyciskowy		
Kolor	Ref.		
□ biały	WN401		
■ czarny	WN405		



Typ produktu	1-biegunowy przyciskowy, nożny		
Kolor	Ref.		
□ biały	LN101		
■ brązowy	LN106		
■ czarny	LN105		



Typ produktu	1-biegunowy kołyskowy		
Kolor	Ref.		
□ biały	WA201		
■ czarny	WA205		
■ czarno-czer.	WA283		