

DRABINKI KABLOWE LG (NITOWANE)

LG 50 Drabinka kablowa, wysokość=50 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Wykres obciążeniowy zawarty jest w rozdziale "Planowanie i informacje techniczne".

Przykłady montażu, zawarte są w rozdziale "Montaż".



S	H mm	B mm	L mm	A cm ²	QLK kN/m	G kg
LG 50-10-3S	50	100	3000	41	0,11	6,60
LG 50-20-3S	50	200	3000	83	0,23	7,00
LG 50-30-3S	50	300	3000	125	0,35	7,50
LG 50-40-3S	50	400	3000	167	0,47	7,90
LG 50-50-3S	50	500	3000	210	0,59	8,40
LG 50-60-3S	50	600	3000	253	0,71	8,80
LG 50-10S	50	100	6000	41	0,11	13,10
LG 50-20S	50	200	6000	83	0,23	14,00
LG 50-30S	50	300	6000	125	0,35	14,90
LG 50-40S	50	400	6000	167	0,47	15,80
LG 50-50S	50	500	6000	210	0,59	16,70
LG 50-60S	50	600	6000	253	0,71	17,50
F						
LG 50-10-3F	50	100	3000	41	0,11	7,30
LG 50-20-3F	50	200	3000	83	0,23	7,80
LG 50-30-3F	50	300	3000	125	0,35	8,30
LG 50-40-3F	50	400	3000	167	0,47	8,70
LG 50-50-3F	50	500	3000	210	0,59	9,20
LG 50-60-3F	50	600	3000	253	0,71	9,70
LG 50-10F	50	100	6000	41	0,11	14,50
LG 50-20F	50	200	6000	83	0,23	15,50
LG 50-30F	50	300	6000	125	0,35	16,50
LG 50-40F	50	400	6000	167	0,47	17,30
LG 50-50F	50	500	6000	210	0,59	18,30
LG 50-60F	50	600	6000	253	0,71	19,30
E						
LG 50-10-3E	50	100	3000	41	0,11	6,60
LG 50-20-3E	50	200	3000	83	0,23	7,00
LG 50-30-3E	50	300	3000	125	0,35	7,50
LG 50-40-3E	50	400	3000	167	0,47	7,90
LG 50-50-3E	50	500	3000	210	0,59	8,40
LG 50-60-3E	50	600	3000	253	0,71	8,80
LG 50-10E	50	100	6000	41	0,11	13,10
LG 50-20E	50	200	6000	83	0,23	14,00
LG 50-30E	50	300	6000	125	0,35	14,90
LG 50-40E	50	400	6000	167	0,47	15,80
LG 50-50E	50	500	6000	210	0,59	16,70
LG 50-60E	50	600	6000	253	0,71	17,50

Opcjonalne akcesoria:

LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(strona C24)
LGVB 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(strona C25)
LGVBV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(strona C26)
LTR 50	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm	(strona C27)
SL 50	Nakładka ochronna	(strona C30)
KLU	Zacisk mocujący	(strona G08)
B	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(strona H08)
HB	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(strona H08)
LIB 50	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(strona C07)
LAB 50	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(strona C08)
LVB 50	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(strona C10)
LA 50	Odgągnięcie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(strona C11)
KAB	Zęjskie drabinki kablowej	(strona C29)
LK 50	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(strona C13)

