

SILVYN® RILL PA 12

SILVYN® RILL PA12 to klasyczny równoległy peszel falisty zapewniający najlepszą ochronę dzięki odpowiedniej budowie i wszechstronnym akcesoriom

Info

Zaprojektowane do ruchu ciągłego



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Wodoodporność



Odporność na temperaturę



Prowadnice łańcuchowe



Bezhalogenowe



Dobra odporność chemiczna



Niepodtrzymywanie płomieni



Odporny na działanie niskich temperatur

SILVYN® RILL PA 12

Korzyści

Stabilność wymiarów
Wysoce giętki w niskich temperaturach
Niepodtrzymujący płomieni i samogasnący zgodnie z UL94 V2
Wytrzymały na ściskanie
Wysoka giętkość

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
W przewodnicach łańcuchowych (SILVYN® CHAIN)
Automatyka budynków
Budowa robotów
Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Cechy produktu

Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 12

Uwaga

Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych; kolor czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23 Sygn. akt UL E308201 DNV, Lloyd's Register Szyba: DB DIN 5510 Część 2 (S4/SR2/ST2) EN 45545-2 (HL-2) – tylko w kolorze czarnym SNCF NFF16 101 / 102 (I3/F2 - I4/F1) PODZIEMNY BS 6853
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA 12 Bez silikonu Bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe według UL 94V-2
Zakres temperatury:	Od -50°C do +100°C Krótkotrwale +150°C

SILVYN® RILL PA 12**Wskazówka**

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SILVYN® RILL PA 12

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® KCLICK-M / 90°M	Pasuje do SILVYN® KCLICK PG / 90°PG	Pasuje do SILVYN® KCLICK-GPZ-M / GPZ
SILVYN® RILL PA 12 szary						
61815100	10	6,5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7
61815110	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61815120	16	12 x 15,8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61815180	18	14,3 x 18,5	27	-	13,5	-/13,5
61815130	21	16,5 x 21,2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61815140	28	23 x 28,5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61815150	34	29 x 34,5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61815160	42	36 x 42,5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61815170	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 12 czarny						
61815105	10	6,5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7
61815115	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61815125	16	12 x 15,8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61815185	18	14,3 x 18,5	27	-	13,5	-/13,5
61815135	21	16,5 x 21,2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61815145	28	23 x 28,5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61815155	34	29 x 34,5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61815165	42	36 x 42,5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61815175	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48

Ostatnia aktualizacja (16.11.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16