



N-80



S-80/2

Izolator nasadowy N-80 Isolator szpulowy S-80/2

Zastosowanie:

Izolatory niskiego napięcia stojące mocowane są na trzonach hakowych THS lub szeklach TKS. Trzon okręca się pakietami konopnymi nasączone minią i nakręca się na niego izolator. Izolatory szpulowe niskiego napięcia mocuje się za pomocą uchwytów wyposażonych w sworznie przetykane przez izolator i zabezpieczone zawleczką.



S50

Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M16; M20

Zastosowanie:

Służą do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samonośne przewody izolowane na słupach wirowanych nie posiadających otworów.

Nr kat.	Nazwa	Ø obejm (od – do)	Waga kg
S50	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M16	200-240 mm	1,72
S502	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M20	200-240 mm	1,92
S504	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M16	155-190 mm	0,98
S506	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M20	155-190 mm	1,17



S501

Uchwyt słupa wirowanego narożny M16; M20

Zastosowanie:

Służą do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samonośne przewody izolowane na słupach wirowanych nie posiadających otworów. Najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania dwóch lub więcej odgałęzień z jednego słupa.

Nr kat.	Nazwa	Ø obejm (od – do)	Waga kg
S501	Uchwyt słupa wir. narożny z hakiem M16	200-240 mm	2,12
S503	Uchwyt słupa wir. narożny z hakiem M20	200-240 mm	2,52
S505	Uchwyt słupa wir. narożny z hakiem M16	155-190 mm	1,28
S507	Uchwyt słupa wir. narożny z hakiem M20	155-190 mm	1,57



O3

Obejma do uchwytów słupa wirowanego.

Zastosowanie:

Obejmy służą do mocowania uchwytów słupa wirowanego, konstrukcji mocnych lub poprzeczników PP. Wyposażone są w dwie śruby z nakrętkami. Cynkowane ogniowo.

Nr kat.	Nazwa	Ø obejm (od – do)	Waga kg
O3	Obejma do uchwytów słupa wirowanego	200-240 mm	1,00
O1	Obejma do uchwytów słupa wirowanego	155-190 mm	0,69