

Z 208



ALPAR Z208

13 14Nm

- 16-95mm² Al-Cu
- ◎ 1,5-95mm² Al-Cu

Zaciski przebijające izolację Serii Z208...


Zastosowanie:

Zaciski stosowane do odgałęzień z nie izolowanych i izolowanych przewodów na powietrznych na przewody izolowane Al-Cu w zakresie przekrojów od 1,5 do 120 mm².

Budowa:

Hermetyczna obudowa zacisku wykonana została z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne takie jak: wilgoć czy woda. Szczęki zacisków to konstrukcja kurtynowo-grzbieniowa. Wykonane zostały z miedzi stopowej ocynowanej, standardowo fabrycznie są wypełniane pastą stykową. Śruby dociskowe zostały zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe).

Z 2081



ALPAR Z2081

13 18Nm

- ◎ 16 -120mm² Al-Cu
- ◎ 16 -120mm² Al-Cu

Zacisk Z208: jednostronnie przebijający izolację, 16-95 / 1,5-95 mm²

Zacisk Z2081: dwustronnie przebijający izolację, 16-120 / 16-120 mm²

Zacisk Z2082: dwustronnie przebijający izolację, 16-95 / 1,5-95 mm²


Charakterystyka zacisków:

Zaciski serii Z208... to najnowszy typoszereg produktów oferowany przez firmę ALPAR. Charakteryzują się one lepszym, w stosunku do poprzednich, połączeniem mechanicznym i elektrycznym dzięki czemu zwiększy się okres żywotności i eksploatacji tych zacisków. Dzięki odpowiedniej konstrukcji nowe rozwiązania pozwalają na bezpieczny montaż tych zacisków pod napięciem. Kształt w dolnej części zacisku umożliwia zamocowanie zacisku w kluczu czołowym.

Zalety:

1. Zaciski standardowo wyposażone w uszczelniacze zabezpieczające przed dostępem wilgoci.
2. Wydłużona żywotność zacisków dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu szczęk poprzez cynowanie i wypełnienie pastą stykową
3. Brak dostępu do elementów przewodzących prąd uzyskany poprzez całkowite odizolowanie śruby dociskowej od szczęk zacisków
4. Pełny zakres przekroju przewodów: dla głównych od 16 do 120mm²; dla odgałęzień od 1,5 do 50 -120mm²
5. Krótki termin realizacji zamówienia oraz konkurencyjne ceny.

Z 2082



ALPAR Z2082

13 14Nm

- ◎ 16 -95mm² Al-Cu
- ◎ 1,5-95mm² Al-Cu

UWAGA: Wszystkie zaciski serii Z208... są przystosowane do bezpośredniego montażu z bezpiecznikami na powietrznymi BN-25A i BN-63A, oraz z ogranicznikami przepięć za pomocą elastycznego przewodu fajkowego typ Z2

Nr kat.	Budowa	Przewód główny	Przewód odgałęziający	Opak.	Moment dokręcania	Waga kg/szt.
Z208	jednostronny	Al-Cu 16-95	AL-Cu 1,5-95	100 szt.	14 Nm	0,132
Z2081	dwustronny	Al-Cu 16-120	AL-Cu 16-120	100 szt.	18 Nm	0,132
Z2082	dwustronny	Al-Cu 16-95	AL-Cu 1,5-95	100 szt.	14 Nm	0,132