



Z 206



Zacisk przebijający izolację AL 16-95 jednostronny

Zastosowanie:

Stosowany do odgałęzień z nie izolowanych przewodów AL na przewody izolowane typu ASXS i AsXSn do przekroju od 16 do 95 mm². Najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania odgałęzień z linii starego typu AL na linie izolowane.

Budowa:

Obudowa – wykonana jest z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.
Zaciski przebijające- wykonane są z kształtownika ze stopu aluminium.
Śruby imbusowe w kl.8/8 – cynkowane galwanicznie.
Sprężynki – wykonane ze stali sprężynowej, cynkowane galwanicznie
Styki zacisków wypełnione są pastą stykową

ATEST - patrz strona 2.

Nr kat.	Przewód główny	Przewód odgałęziający	Opakowanie	Moment dokręcania	Waga kg/szt.
Z206	16-95 AL	16-95 AL	100 szt.	22 Nm	0,14
Z4	j.w. - możliwość łączenia z ogranicznikiem przepięć				



Z 2061



Zacisk przebijający izolację AL 16-95 dwustronny

Zastosowanie:

Stosowany do odgałęzień z izolowanych przewodów typu ASXS i AsXSn do przekroju od 16 do 95 mm².

Budowa:

Obudowa – wykonana jest z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.
Zaciski przebijające- wykonane są z kształtownika ze stopu aluminium.
Śruby imbusowe w kl.8/8 – cynkowane galwanicznie.
Sprężynki – wykonane ze stali sprężynowej, cynkowane galwanicznie
Styki zacisków wypełnione są pastą stykową

ATEST - patrz strona 2.

Nr kat.	Przewód główny	Przewód odgałęziający	Opakowanie	Moment dokręcania	Waga kg/szt.
Z2061	16-95 AL	16-95 AL	100 szt.	22 Nm	0,14
Z3	j.w. - możliwość łączenia z ogranicznikiem przepięć				