



S40

Uchwyt hakowy na sztycę.

Materiał:

Pręt stalowy.
Płaskownik stalowy.
Nakrętka.

Zastosowanie:

Służy do zawieszania uchwytów odciągowych na sztycach budynków.

Nr kat.	Nazwa	F _x kN	F _y kN	Waga kg/szt.
S40	Uchwyt hakowy na sztycę	4,2	1,8	0,75



SPIN 351



SPIN 350



SPIN 352

Uchwyt dystansowy SPIN

Zastosowanie:

Do mocowania kabli i przewodów na ścianach budynków stojaków, słupach itp.

Nr kat.	Max. średnica przewodu	Dop.obciążenie F _y /daN	Element mocujący	Waga kg/szt.
SPIN 350	50	80	Gwóźdź 5"	0,040
SPIN 351	50	80	Śruba 6x120 z koł.	0,045
SPIN 352	50	80	Śruba M 6x90	0,040



U 100



U 200

Uchwyty U1 i U2

Zastosowanie:

Służą do mocowania kabla i rur o średnicach 25-46 mm oraz 45-70mm na powierzchniach płaskich lub innych np. ściany budynków, konstrukcje stalowe, wnętrza szaf rozdzielczych, słupy ŻN, słupy wirowe itp. w zależności od rodzaju podstawy.

Materiał:

Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV, oraz różnego rodzaju smary i oleje.

Dane techniczne:

Stosowane do produkcji materiały wykazują wytrzymałość mechaniczną oraz temperaturową.

Nr kat.	Nazwa	Zakres obejmujący Ø	Waga kg/szt.
U100	U1 na powierzchnie płaskie	25-46 mm	0,086
U200	U2 na powierzchnie płaskie	45-70 mm	0,122