



S3026

Hak dystansowy M16 i M20

Materiał:

Pręt stalowy.
Płaskownik stalowy.
Nakrętka.

Zastosowanie:

Haki nakrętkowo - dystansowe mocowane na powierzchniach okrągłych i płaskich, stosowane są do zawieszania uchwytów przelotowo - narożnych w napowietrznych izolowanych liniach wielotorowych.

Nr kat.	Nazwa	F _x kN	F _y kN	Waga kg/szt.
S3026	Hak dystansowy M16	7,3	3,3	1,6
S3027	Hak dystansowy M20	13,5	6,0	2,0



S0659

Hak zawiesie M16 i M20 do mocowania za pomocą taśmy stalowej

Materiał:

Pręt stalowy - St3S.
Blacha stalowa - St3S.

Zastosowanie:

Hak do słupów okrągłych, służy do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych na słupach okrągłych nie posiadających otworów. Mocowane są przy pomocy taśmy wykonanej ze stali nierdzewnej.

Nr kat.	Nazwa	F _x kN	F _y kN	Waga kg/szt.
S0659	Hak zawiesie M16 do mocowania taśmą stalową	7,3	3,3	1,6
S0660	Hak zawiesie M20 do mocowania taśmą stalową	13,5	6,0	2,0



S401

Uchwyt hakowy z płytą.

Materiał:

Blacha stalowa.
Pręt stalowy.

Zastosowanie:

Służy do zawieszania uchwytów odciągowych na powierzchniach płaskich np. ścianach budynków.

Nr kat.	Nazwa	F _x kN	F _y kN	Waga kg/szt.
S401	Uchwyt hakowy z płytą M12	4,5	2,1	0,50
S401/M16	Uchwyt hakowy z płytą M16	7,5	3,5	0,55