


IP 55 IK 07 ABS TPE



## AQUANT IP 55 łącznik 1-biegunowy (schodowy)

| Typ   | Kolor                                            | Opak. szt. | Waga op./kg | Indeks  |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| ŁNT-1 | Obudowa szary RAL 7035<br>Klawisz szary RAL 7043 | 10         | 1,52        | 1201-10 |

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane  
Stopień ochrony IP55  
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.  
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 IK 07 ABS TPE



## AQUANT IP 55 łącznik świecznikowy

| Typ   | Kolor                                            | Opak. szt. | Waga op./kg | Indeks  |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| ŁNT-5 | Obudowa szary RAL 7035<br>Klawisz szary RAL 7043 | 10         | 1,52        | 1202-10 |

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane  
Stopień ochrony IP55  
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.  
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 IK 07 ABS TPE



## AQUANT IP 55 łącznik dwubiegunowy

| Typ   | Kolor                                            | Opak. szt. | Waga op./kg | Indeks  |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| ŁNT-2 | Obudowa szary RAL 7035<br>Klawisz szary RAL 7043 | 10         | 1,52        | 1203-10 |

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane  
Stopień ochrony IP55  
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.  
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 IK 07 ABS TPE



## AQUANT IP 55 łącznik zwierny światło

| Typ    | Kolor                                            | Opak. szt. | Waga op./kg | Indeks  |
|--------|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| ŁNT-1S | Obudowa szary RAL 7035<br>Klawisz szary RAL 7043 | 10         | 1,52        | 1204-10 |

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane  
Stopień ochrony IP55  
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.  
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



## AQUANT IP 55 łącznik zwierny dzwonek

| Typ    | Kolor                                            | Opak. szt. | Waga op./kg | Indeks  |
|--------|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| ŁNT-1D | Obudowa szary RAL 7035<br>Klawisz szary RAL 7043 | 10         | 1,52        | 1205-10 |

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane  
Stopień ochrony IP55  
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.  
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm

