

Nr kat.

Nr kat.

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

Gniazda przyłączeniowe RJ11, RJ12 i RJ45



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)-biegunowe

53 4556


- częstotliwość transmisji do 16 MHz
do numerów zam. 1407 60 ..
- kat. 3
- do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45, ISDN
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami śrubowymi



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe

53 4538


- częstotliwość transmisji do 16 MHz
do numerów zam. 1407 60 ..
- kat. 3
- do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45, ISDN
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami śrubowymi



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe

53 4539

- częstotliwość transmisji do 16 MHz
do numerów zam. 1409 60 ..
- kat. 3
- do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45, ISDN
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami śrubowymi



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe

53 4576

- częstotliwość transmisji do 100 MHz
do numerów zam. 1409 60 ..
- kat. 5e
- do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45, ISDN
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane

53 4554

- częstotliwość transmisji do 100 MHz
do numerów zam. 1407 60 ..
- Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat. 5e
- do wtyczki RJ45
- kat. 6 na parach styków 1,2 i 7,8
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane

53 4555

- częstotliwość transmisji do 100 MHz
do numerów zam. 1409 60 ..
- Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat. 5e
- do wtyczki RJ45
- kat. 6 na parach styków 1,2 i 7,8
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane

4586

- częstotliwość transmisji do 250 MHz
do numerów zam.: 1407 60 ..
- kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat. 6e
- do wtyczki RJ45
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane

4587

- częstotliwość transmisji do 250 MHz
do numerów zam.: 1409 60 ..
- kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat. 6e
- do wtyczki RJ45
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

PŁYTKI CZOŁOWE

Gniazda przyłączeniowe RJ11, RJ12 i RJ45



Płytkę czołową do gniazda przyłączeniowego UAE

- biały, aksamit
- antracyt aksamit, lakierowany

1407 60 89
★1407 60 86

do numerów zam. 4586, 53 4538, 53 4554, 53 4556

Gniazdo przyłączeniowe UAE:

- AMP;
- BTR;
- CrackIT;
- Rutenbeck;
- Telegärtner;
- Telena
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do gniazda przyłączeniowego pojedynczego kat. 3, kat. 5e i kat. 6



Płytkę czołową do gniazda przyłączeniowego UAE

- biały, aksamit
- antracyt aksamit, lakierowany

1409 60 89
★1409 60 86

do numerów zam. 4587, 53 4539, 53 4555, 53 4576

Gniazdo przyłączeniowe UAE:

- Ackermann;
- AMP;
- BTR;
- CobiNet;
- Corning;
- CrackIT;
- CTI Netzwerksysteme;
- Dätwyler;
- EFB Electronic;
- eku Kabel & Systeme;
- Elmat;
- Rutenbeck;
- Süveg;
- Setec;
- Telegärtner;
- Telena;
- gniazda przyłączeniowe ISDN (firma Rutenbeck); Telekom
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do gniazda przyłączeniowego podwójnego kat. 3, kat. 5e i kat. 6