



Z3031

Zaciski pętlicowe

Zastosowanie:

Stosowane są w odciąganych zawieszaniach gołych przewodów AL i stalowo aluminiowych z możliwością wykonania odgałęzień przewodem AL.

Nr kat.	Nazwa	Waga kg
Z303	Zacisk pętlicowy 10-16	0,06
Z3031	Zacisk pętlicowy 25-35	0,13
Z3032	Zacisk pętlicowy 50-70	0,30
Z3033	Zacisk pętlicowy 95-120	0,62



2421

Zacisk śrubowo – kabłąkowy

Zastosowanie:

Zaciski śrubowo kabłąkowe służą do łączenia dwóch przewodów aluminiowych lub stalowo - aluminiowych, do zamykania pętli na izolatorach stojących i uchwytach odciągowych kabłąkowych (półrolka).

Nr kat.	Nazwa	Min.sita wysłizg kN	Waga kg
2411	Zacisk śrubowo kabłąkowy 8-10	10	0,27
2421	Zacisk śrubowo kabłąkowy 11-15	12	0,51
2431	Zacisk śrubowo kabłąkowy 15-19	14	0,79



41111

Wieszak śrubowo - kabłąkowy

Zastosowanie:

Wieszaki śrubowo-kabłąkowe stosowane są do przelotowego lub odciągowego zawieszania łańcuchów izolatorowych na konstrukcjach wsporczych.

Nr kat.	Wysokość (h)	Dł. gwintu (l)	Obciąż. niszcz (kN)	Waga kg
41111	130	70	100	0,72
41121	190	120	100	0,91