

PRZEDŁUŻACZE NA BĘBNIE

PS-B2T Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 4x2P+Z




6A 10A 16A
 250V~ 

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



PS-BT IP44 Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 4x2P+Z IP44



6A 10A 16A
 250V~ IP44 

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



PS-B2TG Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym GUMA

PRZEWÓD H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 4x2P+Z



6A 10A 16A
 250V~ 

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



PS-BTG IP44 Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym GUMA

PRZEWÓD H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 4x2P+Z IP44




6A 10A 16A
 250V~ IP44 

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



PS-160 + BUN Przedłużacz PS-160 z zalewanym gniazdem na nawijaku bębnowym

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P



6A 10A 16A
 250V~



PS-H1 + BUN Przedłużacz PS- H1 z skręcanym gniazdem na nawijaku bębnowym

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P



6A 10A 16A
 250V~

