


KOPOFLEX® - rura giętka karbowana z podwójnym płaszczem

					konf.	opis
>450 N / 20 cm	HDPE bezhalogenowy nie jest samogasnący	magazynowanie, zastosowanie: -45 - +60 °C instalacja: -5 - +60 °C	A	str. 3-14	B...	kolor: czerwony
					C...	kolor: niebieski
					F...	kolor: czarny
					E...	kolor: żółty
					...A	pakowanie: 50 m
					...B	pakowanie: 25 m

Giętka dwuścienna rura karbowana przeznaczona do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych.

Rury produkowane są według ČSN EN 61 386-24.

W każdym zwoju znajduje się drut lub linka do wciągania i nałożona złączka.

Stopień ochrony IP 40, w przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego IP 67.

W trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad osłoną chroniącą należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia osłony chroniącej.

										
					mm	mm	mm	cm	m	kg
KF 09040	BA	CA	EA	FA	40	32	230	65 x 30	50	5,4
	-	CB	-	-				50 x 15	25	2,7
KF 09050	BA	CA	EA	FA	50	41	350	90 x 30	50	8,1
	-	CB	-	-				80 x 20	25	4,0
KF 09063	BA	CA	EA	FA	63	52	350	95 x 35	50	12,1
	-	CB	-	-				85 x 30	25	6,1
KF 09075	BA	CA	EA	FA	75	61	350	100 x 45	50	15,7
	-	CB	-	-				105 x 30	25	7,8
KF 09090	BA	CA	-	FA	90	75	400	110 x 45	50	20,5
KF 09110	BA	CA	EA	FA	110	94	400	115 x 65	50	25,4
	BB	CB	-	-				120 x 40	25	12,7
KF 09120	BA	-	-	-	120	100	500	150 x 50	50	35,0
KF 09125	BA	-	-	-	125	108	500	150 x 60	50	39,0
KF 09160	BA	CA	-	FA	160	136	650	160 x 80	50	50,0
	BB	CB	-	-				160 x 45	25	25,0
KF 09175	BA	-	-	FA	175	150	700	200 x 65	50	64,0
KF 09200	BB	-	-	FB	200	172	850	170 x 75	25	33,8


KOPOFLEX® - odporna na działanie promieniowania UV rura giętka karbowana z podwójnym płaszczem

				konf.	opis
>450 N / 20 cm	HDPE bezhalogenowy nie jest samogasnący	magazynowanie, zastosowanie: -45 - +60 °C instalacja: -5 - +60 °C	A	UV...	odporna na promienie UV
				B...	kolor: czerwony
				C...	kolor: niebieski
				F...	kolor: czarny
				...A	pakowanie: 50 m

Odporna na promieniowanie UV giętka dwuścienna rura karbowana przeznaczona do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych.

Rury produkowane są według ČSN EN 61 386-24.

W każdym zwoju znajduje się drut lub linka do wciągania i nałożona złączka.

Stopień ochrony IP 40, w przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego IP 67.

W trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad osłoną chroniącą należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia osłony chroniącej.

	konfiguracja								
				mm	mm	mm	cm	m	kg
KF 09040	UVBA*	UVCA*	UVFA	40	32	230	65 x 30	50	5,3
KF 09050	UVBA*	UVCA*	UVFA	50	41	350	90 x 30	50	8,1
KF 09063	UVBA*	UVCA*	UVFA	63	52	350	90 x 40	50	12,1
KF 09075	UVBA*	UVCA*	UVFA	75	61	350	100 x 45	50	15,7
KF 09090	UVBA*	UVCA*	UVFA	90	75	400	110 x 45	50	20,5
KF 09110	UVBA*	UVCA*	UVFA	110	94	400	115 x 70	50	25,4
KF 09160	UVBA*	UVCA*	UVFA	160	136	650	160 x 80	50	50,0

* na zamówienie