


Rury osłonowe A PS®



Rysunek techniczny



Dzielone rury osłonowe do kabli

- Do ochrony istniejących kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych
- Stosowane również pod drogami, ulicami i torowiskami
- Długość 3 m i 5 m
- Dostępne kolory: niebieski, czerwony
- Materiał: HDPE

Symbol produktu	D _{z1}	D _{z2}	D _w	L	Zestaw
	mm			[m]	
A 58 PS	76	58	50	5,0	675
A 83 PS	104	83	75	3,0	210
A 110 PS	136	110	100	3,0	150
A 120 PS	146	122	110	3,0	144
A 160 PS	186	160	141	3,0	72
A 200 PS	200	200	172	3,0	81
A 225 PS	225	225	195	3,0	72

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008
		[kN/m ²]
A 58 PS	N450	16,0
A 83 PS	N250	6,0
A 110 PS	N250	5,0
A 120 PS	N450	6,0
A 160 PS	N750	10,0
A 200 PS	N450	10,0
A 225 PS	N450	10,0



dostarczane
w odcinkach



długość



długość



5 lat
GWARANCJI