

Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne CARBO-BOX


IP 55 650 °C 400 V ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 158X118X80 IP55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	26,00	0229-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 157x118x94 mm




IP 55 650 °C 400 V ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 158X118X80 IP55 Z SZYNĄ

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	30,00	0230-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Szyna TH 35
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 118x157x94 mm




IP 55 650 °C 400 V ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 303X213X125 IP55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	80,00	0253-20

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 650 °C 400 V ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 303X213X125 IP55 Z SZYNĄ

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	80,00	0253-10

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Szyna TH 35
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 303x214x123 mm

