




Korytka kablowe perforowane typu KOPD

Materiał	PCV o stopniu palności V0 w/g UL 94
Temperatura pracy	-20 ÷ +60 °C
Kolor	szary RAL 7030
Normy	Zgodne z PN-EN 50085-1; PN-EN 50085-2-3

Korytka perforowane wysokiej jakości o gładkich powierzchniach służące do układania poziomego i pionowego przewodów w szafach sterowniczych i rozdzielnicach. Korytka KOPD składają się z korpusu i pokrywy nakładanej zatrzaskowo.



Typ	Art. nr	Wymiary [mm]		Przekrój użyteczny [mm ²]	Separatory grup przewodów	Uchwyty przytrzymujące przewody	Kolor		
		B	H						
KOPD 25X25/2	E02KK-01010200101	25	25	480	SES G/2			2	50
KOPD 25X40/2	E02KK-01010200301		40	760					35
KOPD 25X60/2	E02KK-01010200401		60	1100					28
KOPD 25X80/2	E02KK-01010200501		80	1520					40
KOPD 40X25/2	E02KK-01010200601	40	25	752	SES G/2	CO 40x40		2	35
KOPD 40X40/2	E02KK-01010200701		40	1214		CO 40x60			28
KOPD 40X60/2	E02KK-01010200801		60	1950		CO 40x80			20
KOPD 40X80/2	E02KK-01010200901		80	2530		CO 40x100			16
KOPD 40X100/2	E02KK-01010201001		100	3110		CO 60x40		2	25
KOPD 60X40/2	E02KK-01010201101	60	40	1930	SES G/2	CO 60x60			16
KOPD 60X60/2	E02KK-01010201201		60	3046		CO 60x80			18
KOPD 60X80/2	E02KK-01010201301		80	4215		CO 60x100			12
KOPD 60X100/2	E02KK-01010201401		100	5332		CO 80x40		2	20
KOPD 80X40/2	E02KK-01010201501	80	40	2530	SES G/2	CO 80x60			14
KOPD 80X60/2	E02KK-01010201601		60	4202		CO 80x80			15
KOPD 80X80/2	E02KK-01010201701		80	5620		CO 80x100			12
KOPD 80X100/2	E02KK-01010201801		100	7064		CO 100x40		2	14
KOPD 100X40/2	E02KK-01010201901	100	40	3316	SES G/2	CO 100x60			10
KOPD 100X60/2	E02KK-01010202001		60	5236		CO 100x80			12
KOPD 100X80/2	E02KK-01010202101		80	7150		CO 100x100			8
KOPD 100X100/2	E02KK-01010202201		100	8980		CO 120x40		2	12
KOPD 120X40/2	E02KK-01010202301	120	40	4040	SES G/2	CO 120x60			10
KOPD 120X60/2	E02KK-01010202401		60	6340		CO 120x80			8
KOPD 120X80/2	E02KK-01010202501		80	8640					

