

PC




Szybkoszłączki typu PC 225x stosowane są m.in. przy wykonywaniu instalacji oświetleniowych, w budowie systemów bezpieczeństwa oraz innych pracach elektroinstalacyjnych. Wykonane z wysoce przezroczystego, samogasnącego tworzywa spełniającego normę (UL 94V-2) zapewnia bardzo dobrą widoczność miejsc styku. Dodatkowo, kolorowe wstawki właściwe poszczególnym typom szybkoszłączek ułatwiają ich identyfikację.

rysunek	typ	Ilość przewodów	kolor identyfikatora bocznego	Przekrój i typ przewodu	Parametry pracy	Ilość w kartonie/woreczku [szt.]
	PC 2252	2	czerwony	1-2.5 mm ² drut	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100/500
	PC 2253	3	pomarańczowy	1-2.5 mm ² drut	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100/500
	PC 2254	4	żółty	1-2.5 mm ² drut	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100/500
	PC 2255	5	szary	1-2.5 mm ² drut	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100/500
	PC 2258	8	czarny	1-2.5 mm ² drut	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	50/250



Szybkołączki typu EASY LINK stosowane są przy wykonywaniu instalacji oświetleniowych oraz innych prac elektroinstalacyjnych. Umożliwiają połączenie przewodów typu drut oraz linka. Wykonane są z samogasnącego tworzywa spełniającego normę (UL 94V-2).

	typ	ilość przewodów	kolor	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	ilość w kartonie/woreczku
	PC 301	1	szary	Strona zasilania: ≤ 2.5 mm ² , drut	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100 szt.
				Strona oświetlenia: ≤ 2.5 mm ² , drut lub linka		
	PC 302	2	biały	Strona zasilania: ≤ 2.5 mm ² , drut	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100 szt.
				Strona oświetlenia: ≤ 2.5 mm ² , drut lub linka		