

Rozdzielnice podtynkowe PŁAS-LINIA™ z drzwiami metalowymi

Flush mounted enclosures PŁAS-LINIA™ with steel door

- od 1 do 4 rzędów
- 14 modułów w rzędzie
- klasa ochrony II
- stopień ochrony IP 30
- listwy zaciskowe N+PE w komplecie
- 1-4 rows
- 14 modules in a row
- protection class II
- protection degree IP 30
- N+PE terminal bars included

Dane techniczne Technical data

Elektryczne Electrical

Norma PN-EN 60439-3:2004
Standard PN-EN 60439-1:2003

Stopień ochrony IP 30
Protection degree

Klasa ochronności II
Protection class

Napięcie znamionowe 400 V AC
Nominal voltage

Dla sieci TN, TT, IT
Dedicated for

Mechaniczne Mechanical

Obudowa stalowa - lakierowana
Case steel - painted

Kolor obudowy RAL 9016 biały
Case colour RAL 9016 white

Odporność na uderzenia 0,7 J
Impact resistance

Temperatura pracy -20°C - +70°C
Working temperature



06201



06202



06203



06204

Rzędy/moduły w rzędzie Rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Wymiary Dimensions			Ilość szt. w opak. Packing
				A [mm]	B [mm]	H [mm]	
1/14	EP-U-14	Biały White RAL 9016	06201	359	339	91	1
2/14	EP-U-28	Biały White RAL 9016	06202	359	464	91	1
3/14	EP-U-42	Biały White RAL 9016	06203	359	589	91	1
4/14	EP-U-56	Biały White RAL 9016	06204	359	714	91	1

Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wymiary Dimensions		
			A [mm]	B [mm]	H [mm]
EP-U-14	1	14	359	339	91
EP-U-28	2	28	359	464	91
EP-U-42	3	42	359	589	91
EP-U-56	4	56	359	714	91

*) 1 mod. = 17,5 mm