

(<http://elektroplast.com.pl/>)


Firma (<http://elektroplast.com.pl/firma>) Produkty (<http://elektroplast.com.pl/produkty>) Cennik

(<http://elektroplast.com.pl/files/cennik.pdf>) Kontakt (<http://elektroplast.com.pl/kontakt>)

Skrzynki rozdzielcze (<http://elektroplast.com.pl/produkty>)
/produkty/akcesoria)

Akcesoria montażowe (<http://elektroplast.com.pl>)

PŁYTA MONTAŻOWA




Z blachy stalowej ocynkowanej przystosowana do zabudowy w skrzynkach typu Z-0, Z-1, Z-2, Z-3

POKRYWA BOCZNA BM



Przeznaczona do zamknięcia i uszczelnienia otworów w podstawach skrzynek. W pokrywie można wycinać otwory o różnych średnicach i instalować dławice uszczelniające. W skład pokrywy wchodzi uszczelka gumowa.

PRZEKŁADKA MM



UMIESZCZONA JEST MIĘDZY ŁĄCZONYMI SKRZYNKAMI jako uszczelnienie otworów łączeniowych typu M. W skład przekładki wchodzi dwie gumowe uszczelki.


PRZEGRODA SZYNOWA



SŁUŻY DO MOCOWANIA SZYN ZBIORCZYCH w układzie 5cio przewodowym. Montowana jest między skrzynkami w otwory typu M.

SZYNY ZBIORCZE

ŚRUBA SKRĘCAJĄCA




SŁUŻY DO PRZYKRĘCENIA POKRYWY CZOŁOWEJ DO PODSTAWY SKRZYNKI. Posiada dwa otwory umożliwiające zakładanie plomby

SPINKA MIĘDZYSKRZYNKOWA




WYKONANA ZE SPRĘŻYSTEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. służy do spinania skrzynek. Spinki umieszcza się w otworach łączeniowych w celu usztywnienia połączenia

ZACISK SZYNOWY




SŁUŻY DO POŁĄCZENIA PRZEWODÓW SZYNOWYCH

WSPORNIK LICZNIKOWY



SŁUŻY DO MOCOWANIA LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SKRZYNCIE TYPU Z.

OKIENKO REWIZYJNE



12 modułów po 18 mm do nabudowania na pokrywę skrzynek typu Z.

ELEMENTY DYSTANSOWE



Szyny miedziane o wymiarach:
20 x 5 (mm)
Długość wg. potrzeb.

MASKOWNICA



Do osłony niewykorzystanego miejsca w płytach osłonowych maks. 12 modułów (12 x 18 mm)

UCHWYTY ZEWNĘTRZNE



Do bezpośredniego montażu rozdzielnic na ścianie. Zestaw składa się z 4 uchwytów i śrub mocujących.

ŚRUBA M 6 x 12



Ze stali ocynkowanej.
Do montażu pokryw bocznych typu BM.

BLACHOWKRĘT MOCUJĄCY




Do mocowania urządzeń do dna skrzynek typu Z.
Blachowkręt - ocynkowany

SZYNA NOŚNA




Wg. normy DIN EN 50 0 22, 33 mm do mocowania aparatów modułowych i zacisków ze śrubami mocującymi do skrzynek typu Z - długość 260 mm



Do mocowania szyn nośnych i płyt osłonowych w podstawie skrzynki ze śrubami mocującymi o wysokości 25, 50, 100 i 125 mm (w komplecie po 2 szt. ze śrubami mocującymi)

A = 125 mm
A = 80 mm
A = 60 mm
A = 25 mm


DŁAWICE SKRĘCANE



Z przeciwnakrętką i uszczelką.
Stopień ochrony IP 65.

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

PŁYTA OSŁONOWA



Izolacyjna z otworami (lub bez) do urządzeń modułowych zamocowanych na szynach nośnych, przystosowana do zabudowy w skrzynkach typu Z