

Poznaj cechy **dobrego produktu**

Aktualności	Firma	Produkty	Szukaj produktów	Pobierz	Kontakt
-----------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Znajdujesz się w: [Strona główna](#) ✦ [Katalog produktów](#) ✦ [Osprzęt elektroinstalacyjny](#) ✦ [Puszki i odgałęźniki](#) ✦ [Puszki i odgałęźniki hermetyczne n/t](#)

[Wszystkie produkty](#)



Puszka 6-wyl 5x2,5mm czarna
NOWOŚĆ!

Index: 0226-02

Zakres przyłączalności 5 x 2.5 mm² Napięcie pracy 380 V z wkładem IP 55 Wymiary: 90x90x40

[Wymiary](#)

[Deklaracja zgodności WE](#)



Sztuk w op.: 20



Odgałęźnik 6-wyl.n/t EP-LUX
5x2.5 mm² z uszami z wkładem
IP 55 NOWOŚĆ!

Index: 0226-11

Zakres przyłączalności 5 x 2.5 mm² Napięcie pracy 380 V z uszami z wkładem IP 55 Wymiary: 90x90x40

[Wymiary](#)

[Deklaracja zgodności WE](#)



EAN: 5901752632288

Sztuk w op.: 20



Odgałęźnik 6-wyl.n/t EP-LUX
5x2.5 mm² z uszami z wkładem
IP 55 NOWOŚĆ!

Index: 0226-41

Zakres przyłączalności 5 x 2.5 mm² Napięcie pracy 380 V z uszami z wkładem IP 55 Wymiary: 90x90x40

[Wymiary](#)

[Deklaracja zgodności WE](#)



Sztuk w op.: 20



Odgałęźnik 6-wyl.n/t EP-LUX
5x2.5 mm² z uszami pusty IP
55 NOWOŚĆ!

Index: 0226-10

Zakres przyłączalności 5 x 2.5 mm² Napięcie pracy 380 V z uszami bez wkładu IP 55 Wymiary: 90x90x40

[Wymiary](#)

[Deklaracja zgodności WE](#)



EAN: 5901752632271

Sztuk w op.: 20



Odgałęźnik 6-wyl.n/t EP-LUX
5x2.5 mm² z uszami bez
wkładu IP 55 NOWOŚĆ!

Index: 0226-40

Zakres przyłączalności 5 x 2.5 mm² Napięcie pracy 380 V z uszami bez wkładu IP 55 Wymiary: 90x90x40

[Wymiary](#)

[Deklaracja zgodności WE](#)

Sztuk w op.: 20



Odgałęźnik 6-wyl.n/t EP-LUX
5x2.5 mm² z uszami bez
wkładu IP 55 NOWOŚĆ!

Index: 0226-60

Zakres przyłączalności 5 x 2.5 mm² Napięcie pracy 380 V z uszami bez wkładu IP 55 Wymiary: 90x90x40

[Wymiary](#)

[Deklaracja zgodności WE](#)

Sztuk w op.: 20



**Odgałęźnik 6-wyl.n/t EP-LUX
5x2.5 mm² z uszami z wkładem
IP 55 **NOWOŚĆ!****

Index: 0226-61

Zakres przyłączalności 5 x 2.5
mm² Napięcie pracy 380 V z
uszami z wkładem IP 55
Wymiary: 90x90x40

 [Wymiary](#)

 [Deklaracja zgodności WE](#)



Sztuk w op.: 20



Puszka hermetyczna IP41 P0

Index: 0211-00

Zakres przyłączalności
5x2.5mm²
Napięcie pracy 380 V
bez wkładu
IP 41


Wymiary: 80x38

 [Certyfikat](#)

 [Deklaracja zgodności WE](#)

EAN: 5901130480081

Sztuk w op.: 20



Puszka hermetyczna P5

Index: 0212-00

Zakres przyłączalności
5x2.5mm²
Napięcie pracy 380 V
z wkładem
IP 41

Wymiary: 80x38

 [Certyfikat](#)

 [Deklaracja zgodności WE](#)



EAN: 5901130480098

Sztuk w op.: 20



**Puszka hermetyczna n/t 380V
IP42 z wkładem**

Index: 0213-00

Zakres przyłączalności
5x2.5mm²
Napięcie pracy 380 V
z wkładem
IP 42

Wymiary: 84x84x40

 [Wymiary](#)

 [Deklaracja zgodności WE](#)



EAN: 5901130480104

Sztuk w op.: 20



**Puszka hermetyczna n/t 380
IP42 bez wkładu**

Index: 0214-00

Zakres przyłączalności
5x2.5mm²
Napięcie pracy 380 V
bez wkładu
IP 42

Wymiary: 84x84x40

 [Deklaracja zgodności WE](#)



EAN: 5901130480111

Sztuk w op.: 20



Puszka n/t PK-2

Index: 0215-00

Typ: PK-2

Zakres przyłączalności
1.5x10mm²
Napięcie pracy 380 V
IP 20

 [Wymiary](#)



Sztuk w op.: 15

**Puszka n/t PK-3****Index:** 0216-00**Typ:** PK-3Zakres przyłączalności
1.5x10mm²

Napięcie pracy 380 V

IP 20

Wymiary: 135x135x40**Sztuk w op.:** 18**Puszka n/t PK-4****Index:** 0217-00**Typ:** PK-4Zakres przyłączalności
1.5x10mm²

Napięcie pracy 380 V

IP 20

Wymiary: 135x135x54**Sztuk w op.:** 6**Odgałęźnik n/t****Index:** 0225-00Zakres przyłączalności
5x2.5mm²

380 V

IP 20

Wymiary: 80x90x25 [Deklaracja zgodności WE](#)**Sztuk w op.:** 20**Odgałęźnik 6-wyl.n/t EP-LUX
5x2.5 mm² pusta IP 55****Index:** 0226-00Zakres przyłączalności 5 x 2.5
mm² Napięcie pracy 380 V bez
wkładu IP 55 Wymiary: 90x90x40 [Wymiary](#) [Deklaracja zgodności WE](#)**EAN:** 5901130480210**Sztuk w op.:** 20**Odgałęźnik 6-wyl.n/t EP-LUX
5x2.5 mm² z wkładem IP 55****Index:** 0226-01Zakres przyłączalności 5 x 2.5
mm² Napięcie pracy 380 V z
wkładem IP 55 Wymiary:
90x90x40 [Wymiary](#) [Deklaracja zgodności WE](#)**EAN:** 5901130480227**Sztuk w op.:** 20**Puszka n/t****Index:** 0236-00**Typ:** PK-5Zakres przyłączalności
5x2.5mm² Napięcie pracy 380 V
IP 41 Wymiary: 60x60x30 [Deklaracja zgodności WE](#)**Sztuk w op.:** 30



Dławica gumowa 13,5 mm

Index: 0812-00

Sztuk w op.: 100

[top ▲](#)