


Nr kat.

Nr kat.

REGULATORY TEMPERATURY




I od str. T32

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem rozwiernym, elementem centralnym, łącznikiem i diodą

 kremowy, połysk
 biały, połysk

 2030 89 82
 2030 89 89

5 – 30 °C
 napięcie znamionowe 250 V~;
 częstotliwość 50/60 Hz;
 prąd znamionowy 10 A;
 obciążalność indukcyjna przy $\cos \varphi 0,6 = 4$ A;
 różnica temperatury załączania ok. 0,5°C;
 nocne obniżenie temperatury ok. 4°C
 Wymagany jest przewód neutralny!
 Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta, zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
 ■ z nadrukiem
 ■ pokrętkę regulacyjną z ograniczeniem zakresu temperatury
 ■ z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą załączenie
 ■ z termicznym sprzężeniem zwrotnym
 ■ z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
 ■ np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym
 ■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną
 ■ z samozaciskami




I od str. T32

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem rozwiernym, elementem centralnym, łącznikiem i diodą

 kremowy, połysk
 biały, połysk

 2031 89 82
 2031 89 89

5 – 30 °C
 napięcie znamionowe 24 V~;
 częstotliwość 50/60 Hz;
 prąd znamionowy 10 A~;
 napięcie znamionowe 24 V~;
 prąd znamionowy 4 A~;
 różnica temperatury załączania ok. 0,5°C;
 nocne obniżenie temperatury ok. 4°C
 Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta, zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 77
 ■ z nadrukiem
 ■ pokrętkę regulacyjną z ograniczeniem zakresu temperatury
 ■ z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą załączenie
 ■ z termicznym sprzężeniem zwrotnym
 ■ z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
 ■ np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym
 ■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną
 ■ z samozaciskami




I od str. T32

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem zmiennym i elementem centralnym

 kremowy, połysk
 biały, połysk

 2026 89 82
 2026 89 89

napięcie znamionowe 250 V~;
 częstotliwość 50/60 Hz;
 prąd znamionowy 10 A;
 obciążalność indukcyjna przy $\cos \varphi 0,6 = 4$ A;
 prąd zestyku "chłodzenie" 5 A;
 obciążalność indukcyjna "chłodzenie" przy $\cos \varphi 0,6 = 2$ A;
 różnica temperatury załączania ok. 0,5°C
 Wymagany jest przewód neutralny!
 Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta, zestyk przestawia się.
do numerów zam. 7590 00 76
 ■ z nadrukiem
 ■ pokrętkę regulacyjną z ograniczeniem zakresu temperatury
 ■ do ogrzewania lub klimatyzacji
 ■ z termicznym sprzężeniem zwrotnym
 ■ np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym
 ■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną
 ■ z samozaciskami



I od str. T32

Regulator temperatury podłogi z zestykiem rozwiernym, elementem centralnym, łącznikiem i 2 diodami LED

 kremowy, połysk
 biały, połysk

 2034 89 82
 2034 89 89

10 – 50 °C
 napięcie znamionowe 250 V~;
 częstotliwość 50/60 Hz;
 prąd znamionowy 10 A;
 różnica temperatury załączania ok. 1°C;
 nocne obniżenie temperatury ok. 5°C;
 długość przewodu czujnika 4 m
 Wymagany jest przewód neutralny!
 Jeśli nastawiona temp. zostaje przekroczona, zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
Czujnik zamienny nr zam. 0161
 ■ z nadrukiem
 ■ pokrętkę regulacyjną z ograniczeniem zakresu temperatury
 ■ z łącznikiem
 ■ z diodami sygnalizującymi załączenie ogrzewania oraz tryb nocny
 ■ z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
 ■ w komplecie z czujnikiem temperatury podłogi
 ■ np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym
 ■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną
 ■ z samozaciskami


Regulator temperatury ze sterowaniem czasowym z zestykiem zmiennym i elementem centralnym

 kremowy, połysk
 biały, połysk

 2044 89 82
 2044 89 89

230 V~, 50 Hz;
 zakres temperatury pomieszczenia 5 – 30 °C;
 zakres temperatury podłogi 10 – 40 °C;
 różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
 prąd załączany 10 mA - 10(4) A;
 prąd załączany przy $\cos \varphi 0,6$ maks. 4 A;
 pobór mocy ok. 1,2 W;
 rezerwa zasilania ok. 10 lat (bateria)
 głębokość montażu 25 mm
 Wymagany jest przewód neutralny!
 do numerów zam. 0161, 7590 00 76
 ■ z nadrukiem
 ■ do ogrzewania lub klimatyzacji
 ■ do ogrzewania pomieszczeń i podłogi
 ■ przy ogrzewaniu podłogowym, regulacja jest możliwa za pomocą temperatury pomieszczenia i/lub podłogi
 ■ z wbudowanym czujnikiem temperatury
 ■ z dodatkowym podłączeniem zewnętrznego czujnika temperatury podłogi
 ■ duży wyświetlacz tekstowy z podświetleniem
 ■ ustawianie obsługi w języku: niemieckim, angielskim, holenderskim i francuskim
 ■ z maksymalnie 9 załączanymi czasami na dzień
 ■ 3 programy sterowania wstępnie skonfigurowane
 ■ zdejmowany panel przedni z możliwością programowania
 ■ 3 dzienne bloki pamięci: po.-pt., so.-nd., po.-nd.
 ■ z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
 ■ automatyczne przełączanie czasu zimowy/letni
 ■ ustawiany zakres regulacji temperatury
 ■ z ręcznym ustawieniem temperatury oczekiwanej
 ■ z zegarem zmiany temperatury
 ■ program wakacyjny z ustawianą datę rozpoczęcia
 ■ licznik czasu pracy lub zużycia energii
 ■ z funkcją ochrony zaworów
 ■ z funkcją ochrony przed zamarzaniem
 ■ z kontrolą dostępu
 ■ typ sterowania: PWM lub 2 stanowe
 ■ do napędów zaworów zamkniętych lub otwartych w stanie bezprądowym
 ■ z samoczynną się krzywą grzania
 ■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną
 ■ z zaciskami śrubowymi