

	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość osłabień	Kolor	Nr katalogowy
	Zatraskowe z osłabieniami IP54, małe					
	75	37	40	8	szary	F1 E126
	75	75	40	12	szary	F1 E125
	75	75	40	12	zielony	F1 E125Z
	75	75	40	12	czerwony	F1 E125R
	85	85	40	12	szary	F1 E113
	85	85	40	12	zielony	F1 E113Z
	85	85	40	12	czerwony	F1 E113R
	100	100	40	12	szary	F1 E114
	Zatraskowe z dławicami membranowymi IP54, małe					
	okrągła	fi 75	40	12	szary	F1 E1000
	85	85	40	12	szary	F1 E1100
	85	85	40	12	zielony	F1 E1100Z
	85	85	40	12	czerwony	F1 E1100R
	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Stopień szczelności	Rodzaj zamknięcia	Nr katalogowy
	Gładkie, śruby metalowe					
	80	80	40	IP44	zatraskowa	M003.PL
	100	100	50	IP65	skręcana	M005.PL
	100	100	65	IP65	skręcana	M006.PL
	120	75	50	IP65	skręcana	M007.PL
	150	110	70	IP65	skręcana	M008.PL
	190	145	70	IP65	skręcana	M009.PL
	240	190	90	IP65	skręcana	M010.PL
	240	190	110	IP65	skręcana	M011.PL
	Z dławicami, śruby metalowe					
	okrągła	fi 80	40	IP44	zatraskowa	M002
	80	80	40	IP55	zatraskowa	M003
	150	110	70	IP65	skręcana	M008
	190	145	70	IP65	skręcana	M009
	240	190	90	IP65	skręcana	M010
	240	190	110	IP65	skręcana	M011
	310	230	115	IP65	skręcana	M012