



Rury sztywne z kielichem - średnia odporność mechaniczna



✓ Rury sztywne z kielichem spełniają wymagania próby na rozprzestrzenianie się ognia.

✓ Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

pozycja	konf.		dn	di min.	L		EAN	
			mm	mm	m	m		str.
EN	4016E	KA	16	13,0	3	30; 3000	8595057689602	3-16 - 3-18
		KC			2	20; 2000	8595568903822	
		LA			3	30; 3000	8595057617223	
		LC			2	20; 2000	8595057617230	
	4020	KA	20	16,9	3	30; 1890	8595057689954	
		KC			2	20; 1260	8595568903655	
		LA			3	30; 1890	8595057617018	
		LC			2	20; 1260	8595057616899	
	4025	KA	25	21,4	3	30; 1260	8595057689930	
		KC			2	20; 840	8595568902955	
		LA			3	30; 1260	8595057616981	
		LC			2	20; 840	8595057616950	
	4032	KA	32	28,0	3	30; 750	8595057690011	
		KC			2	20; 500	8595568902962	
		LA			3	30; 750	8595057617001	
		LC			2	20; 500	8595057616967	
	4040	KA	40	35,8	3	30; 480	8595057689961	
		KC			2	20; 320	8595568902979	
		LA			3	30; 480	8595057616998	
		LC			2	20; 320	8595057616974	
	4050	KA	50	45,0	3	30; 270	8595057690394	
		KC			2	20; 180	8595568902986	
		LA			3	30; 270	8595057617728	
	4063	KA	63	57,4	3	15; 240	8595057696402	
		KC			2	10; 160	8595568902993	
		LA			3	15; 240	8595057626324	