

Szafka EmitterNet wisząca 19" niedzielona

kod: EM/AP6404

EM/AP6406 EM/APB6406CZ
EM/AP6409 EM/APB6409CZ
EM/AP6412 EM/APB6412CZ
EM/AP6415 EM/APB6415CZ
EM/AP6418
EM/AP6422

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej.

Obudowa posiada dwa otwory wyprowadzające do kabli (340x60mm 1część górna, 1część dolna).

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni.

Zdejmowane osłony boczne z zamkiem.

Dwie płaszczyzny 19" pionowych profili montażowych, mocowane na poziomych trawersach z rastrem, co 20 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 35 mm (standardowo 65mm).

W dachu szafy otwory przystosowane do montażu modułów wentylacyjnych 1-wentylatorowych.

Linka o długości 300mm do uziemienia.

Półka stała 280mm oraz 15 śrub montażowych w standardowym wyposażeniu.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



W podłodze i w dachu szaf znajdują się podłużne miejsca do wybicia/wycięcia lub wykręcenia (zależy od modelu szafy i momentu jej produkcji), do których można zastosować przepust szczotkowy do szaf wiszących EmitterNet EM/JD04/WAP.

Parametry techniczne:

Dostępne kolory szaf:

1. Kolor szafy RAL 7044 (jasnoszary - struktura) ; Kolor drzwi RAL 7010 (ciemnoszary - struktura)
2. Kolor szafy RAL 9004 (czarny)

Dwie płaszczyzny montażowe 19"

Stopień ochrony przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody: IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi przepustami szczotkowymi)

Szafa kompletnie zmontowana. Szafy pakowane w karton

Produkty kompatybilne:

półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu RAL 7044 szary, kod: EM/JE06-250
półka do szaf wiszących EmitterNet o gł. 450 i 550 mm, wym. 500X280 mm (szer. X wys.), kod: EM/SH-J018W-280
półka ruchoma 19", 1U, pod klawiaturę, o gł. 270/295 mm., RAL 7044 szary, kod: EM/JE10

Przepust szczotkowy do szaf wiszących EmitterNet, kod: EM/JD04/WAP

Zamek z kluczem do szaf EmitterNet do drzwi bocznych, kod: EM/JC-01

Listwa zasilająca EmitterNet 19" 9 gn.z bolcem, wtyk uni-schuko,kabel 2m, kontrolka LED, kod: EM/LZ19.09F.2S.L

Listwa zasilająca EmitterNet 19" 9 gn. z bolcem, wtyk uni-schuko, kabel 2 m, wyłącznik, kod: EM/LZ19.09F.2S.W

Szafy w kolorze 1. (szary):

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U	wysokość	masa [kg]
EM/AP6404	50 kg	600	450	4	282	15
EM/AP6406	50 kg	600	450	6	370	17
EM/AP6409	50 kg	600	450	9	500	21
EM/AP6412	50 kg	600	450	12	635	24
EM/AP6415	50 kg	600	450	15	770	27
EM/AP6418	50 kg	600	450	18	964	32
EM/AP6422	50 kg	600	450	22	1083	38

Szafy w kolorze 2. (czarny):

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U	wysokość	masa [kg]
EM/APB6406CZ	50 kg	600	450	6	370	17
EM/APB6409CZ	50 kg	600	450	9	500	21
EM/APB6412CZ	50 kg	600	450	12	635	24
EM/APB6415CZ	50 kg	600	450	15	770	27

Uwaga: wymiary podane są w milimetrach!

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.