

ROZDZIELNIE WYPOSAŻONE

Normy: EN 60439-1, EN 60439-3

SERIA 632 BLOCK 5 z 7 otworami

Stopień ochrony: IP44-IP54 (IP54 na zamówienie)

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -25 ° C do 60 ° C


Przekrój przewodu: 10 mm² (przewody pojedyncze)

Obciążalność zwarciova bezpiecznika - 6 kA

Maksymalna ilość modułów 14 DIN

Odporność mechaniczna: IK 08

Materiał odporny na promieniowanie UV



Ilość gniazd IP44			Ilość zabezpieczeń „MCB”			Wyłącznik różnicowo-prądowy „RCD” 30mA	Prąd znamieniowy In	Nr katalogowy	
230V domowe	400V przemysłowe		B16/1	C16/3	C25/3			5-polowe 3P+N+E	Zast. gniazda 4-polowe 3P+E
16A	16A	32A							
Rozdzielnice bez bezpieczników									
3	2	2						632.X3311	632.X3311/4
5		2						632.X3322	632.X3322/4
5	1	1						632.X3122	632.X3122/4
5	2							632.X1122	632.X1122/4
7								632.X2222	
Rozdzielnice z bezpiecznikami i wył. różnicowo-prądowym									
3	2	2	3	1	1	1	63A	632.X3311-113F2	632.X3311-113F/4
5		2	5		1	1	63A	632.X3322-105F2	632.X3322-105F/4
5	1	1	3	1	1	1	63A	632.X3122-113F2	632.X3122-113F/4
5	2		3	2		1	50A	632.X1122-023F2	632.X1122-023F/4
7			7			1	32A	632.X2222-007F2	

Pozostałe rodzaje na zamówienie.