




BV...

- wyprowadzenie dla rury




- ✓ Wyprowadzenia mocowane są do szalunku przy pomocy gwoździ.
- ✓ Po stwardnieniu mieszanki betonowej wspólnie z szalunkiem należy usunąć przednie wieczko.
- ✓ Do wprowadzenia rurek stosuje się końcówki BK- typ wg rozmiaru rurki:
 - BV 1620 - końcówki BK 16, BK 20
 - BV 2532 - końcówki BK 25, BK 32, BK 16 ČSN, BK 23




pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
BV 1620	KA	do wymiaru rury EN 16, 20	40; 560	8595057621985
BV 2532	KA	do wymiaru rury EN 25, 32 oder ČSN 16, 23	40; 280	8595057621992

BK...

- końcówka dla rur



- ✓ Dla wprowadzenia rurek LPE-1 do wyprowadzeń typu BV...



pozycja	konf.	opis	A	B		EAN
			mm	mm	szt.	
BK 16	AA	do wymiaru rury EN 16	19	27	40; 600	8595057621688
BK 16 ČSN	AA	do wymiaru rury ČSN 16	24	40	40; 320	8595057629165
BK 20	AA	do wymiaru rury EN 20	23	27	40; 560	8595057621718
BK 23	AA	do wymiaru rury ČSN 23	30	40	40; 280	8595057629158
BK 25	AA	do wymiaru rury EN 25	28	40	40; 320	8595057621701
BK 32	AA	do wymiaru rury EN 32	35	40	40; 320	8595057621695