


IP 20 650 °C 250 V PP



PUSZKA P/T PK-2X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-2x60 GK	ceglasty RAL 2012	szt. 30	kg/100 szt. 5,30	0210-00

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego 2 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 135x61x46 mm
Wymiary: 2x Ø 60x głęb. 47 mm
Możliwość zamówienia w wersji do muru bez łapek do GK i wkrętów pozycjonujących, indeks: 0210-10




IP 20 650 °C 250 V PP



PUSZKA P/T PK-3X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-3x60 GK	ceglasty RAL 2012	szt. 20	kg/100 szt. 7,60	0234-00

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego 3 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 204x61x46 mm
Wymiary: 3 x Ø 60x głęb. 47 mm
Możliwość zamówienia w wersji do muru bez łapek do GK i wkrętów pozycjonujących, indeks: 0234-10




IP 20 650 °C 250 V PP



PUSZKA P/T PK-4X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-4x60 GK	ceglasty RAL 2012	szt. 20	kg/100 szt. 8,80	0235-00

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego 4 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 275x61x46 mm
Wymiary: 4 x Ø 60x 47 mm
Możliwość zamówienia w wersji do muru bez łapek do GK i wkrętów pozycjonujących, indeks: 0234-10




IP 20 650 °C 250 V PP



PUSZKA P/T PK-2X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-2x60 GK	ceglasty RAL 2012	szt. 30	kg/100 szt. 5,30	0286-00

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 2xØ67
Wymiary wewnętrzne: 135x54x58 mm
Wymiary: 2x Ø60 x głęb. 63 mm




IP 20 650 °C 250 V PP




PUSZKA P/T PK-3X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-3x60 GK	ceglasty RAL 2012	szt. 20	kg/100 szt. 7,60	0287-00

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 3xØ67
Wymiary wewnętrzne: 205x54x58 mm
Wymiary: 3x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 650 °C 250 V PP



PUSZKA P/T PK-4X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
PK-4x60 GK	ceglasty RAL 2012	szt. 16	kg/100 szt. 8,80	0288-00

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 4xØ67
Wymiary wewnętrzne: 275x54x58 mm
Wymiary: 4x Ø60 x głęb. 63 mm

