


Konstrukcje linii SN


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 003	NK 38253	<i>Łącznik orczykowy ocynkowany ogniowo</i>	200	1,10	Luzem
H – 146	NK 38254	<i>Łącznik orczykowy ocynkowany ogniowo</i>	250	1,80	Luzem



Przeznaczony do montażu łańcuchów izolatorowych.

PKWiU 28.11.23-62.71


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 004	NK 3837	<i>Łącznik przedłużający jednowidlasty</i>	150	1,30	Luzem
0 – 005	NK 3842	<i>Łącznik przedłużający jednowidlasty</i>	300	2,28	Luzem
0 – 007	NK 38421	<i>Łącznik przedłużający jednowidlasty</i>	320	2,36	Luzem
0 – 011	NK 3851	<i>Łącznik przedłużający jednowidlasty</i>	850	5,72	Luzem
0 – 010	NK 38513	<i>Łącznik przedłużający jednowidlasty</i>	1000	6,96	Luzem



Stosowany do budowy łańcuchów izolatorowych (przedłużenie) np. poza odłącznik. Dostępne są również długości 400, 450, 600, 700.

PKWiU 28.11.23-62.71


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 362	NK 3859	<i>Łącznik przedłużający dwuwidlasty</i>	150	1,42	Luzem
0 – 364	NK 38601	<i>Łącznik przedłużający dwuwidlasty</i>	300	2,54	Luzem



Używany jako łącznik jednowidlasty.

PKWiU 28.11.23-62.71

Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ø mm	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
H – 033	NK 3532	<i>Łącznik z dwoma uchami - skrętny</i>	23	70	0,60	Luzem



Przeznaczony do łączenia elementów łańcuchów izolatorowych.

PKWiU 28.11.23-62.79