

ZB4BS844

Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22 -
Drehentriegelung - Ø 40 mm - rot



Hauptkennndaten

Produktbereich	Harmony XB4
Produkt oder Komponententyp	Kopf für Notausschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	ZB4
Einfassungsmaterial	Chrom-beschichtetes Metall
Montagedurchmesser	22 mm
Verkauf je unteilbare Menge	1
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Operatortyp	Auslösung und mechanische Verriegelung
Rückstellung	Zum Auslösen drehen
Profil Betätigungselement	Rot Pilz Ø 40 unbeschriftet

Zusatzdaten

CAD-Gesamtbreite	40 mm
CAD-Gesamthöhe	40 mm
CAD-Gesamttiefe	57 mm
Produktgewicht	0,073 kg
Mechanische Lebensdauer	300000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau	C11für <= 3 Kontakte mit ein Block in Frontbefestigung C15für 1 Kontakte mit ein Block in Frontbefestigung C7für <= 4 Kontakte mit ein Block in Frontbefestigung C8für <= 4 Kontakte mit einfach und doppelt Block in Frontbefestigung C10für <= 4 Kontakte mit einfach und doppelt Block in Frontbefestigung

Umgebung

Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse I gemäß IEC 61140
Schutzart IP	IP66 gemäß IEC 60529
NEMA-Schutzart	NEMA 12 NEMA 13 NEMA 4 NEMA 4X
IK-Schutzart	IK03 gemäß IEC 50102
Normen	EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 IEC 60364-5-53 JIS C 4520 UL 508 GB 14048.5 CSA C22.2 No 14
Produktzertifizierungen	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL Listed
Vibrationsfestigkeit	5 gn (f = 2...500 Hz) gemäß IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung gemäß IEC 60068-2-27

Angebots-Nachhaltigkeit

Angebotsdauer Status	Green-Premium-Produkt
ROHS	Compliant - since 0810 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Umgebungsbedingungen Produkt	Available
Entsorgungshinweise	Need no specific recycling operations