

Nazwa

STEROWNIK ROLET DOPUSZKOWY

Symbol

SRP-02

Opis

Sterowniki rolet SRP-01 i SRP-02 umożliwiają budowę układów sterowania roletami okiennymi zarówno w wersji przewodowej, jak i z wykorzystaniem bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE. Sterownik SRP-02 to konstrukcja, umożliwiająca sterowanie dowolnym nadajnikiem radiowym systemu oraz sterowanie lokalne za pomocą typowego łącznika żaluzjowego. SRP-03 to sterownik umożliwia integrację przewodowych sterowników rolet SRP-01 i SRM-10 oraz urządzeń innych producentów z systemem sterowania radiowego EXTA FREE.

Cechy funkcjonalne produktu:

- współpraca z nadajnikami bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE
- sterowanie pracą rolet okiennych
- możliwość lokalnego sterowania przewodowego (za pomocą łącznika żaluzjowego)
- dwa tryby komfortowe - górny i dolny (możliwość zapamiętania położenia rolety na ustalonej wysokości)
- łatwy montaż w puszcze podtynkowej fi60 mm lub w obudowie sterowanego napędu
- duży zasięg działania (do 250m)
- sygnalizacja optyczna działania
- niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej
- możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01

UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

DANE HANDLOWE (SRP-02)

Opakowanie zbiorcze	10 [szt.]
---------------------	-----------

DANE TECHNICZNE (SRP-02)

Znamionowe napięcie zasilania odbiornika	230 V AC
Częstotliwość	868 MHz
Kodowanie	transmisja z adresacją
Ilość kanałów odbiornika	1
Zasięg działania odbiornika	250 m
Stopień ochrony odbiornika	IP20
Maksymalny prąd przełącznika	5 A
Maksymalne napięcie przełącznika	250 V AC
Maksymalna moc przełącznika	1250 VA
Styki	2 NO
Kategoria użytkowania	AC1

**SRP-02 Sterowni...****SRP-02 Sterowni...****Dokumentacja**

- [srp02 instrukcja.pdf](#)

Deklaracja Zgodności

- [Deklaracja Zgodności PL](#)

Współpracuje z:**NADAJNIKI**

- [RADIOWY NADAJNIK KŁAWISZOWY 2-KANAŁOWY RNK-02](#)
- [RADIOWY NADAJNIK KŁAWISZOWY 4-KANAŁOWY RNK-04](#)
- [PILOT 2-KANAŁOWY P-257/2](#)
- [PILOT 4-KANAŁOWY P-257/4](#)
- [PILOT 8-KANAŁOWY P-256/8](#)
- [RADIOWY NADAJNIK DOPUSZKOWY 4-KANAŁOWY RNP-01](#)
- [RADIOWY NADAJNIK DOPUSZKOWY 4-KANAŁOWY RNP-02](#)
- [RADIOWY NADAJNIK MODUŁOWY 4-KANAŁOWY RNM-10](#)
- [RADIOWY CZUJNIK RUCHU RCR-01](#)
- [RADIOWY NADAJNIK NOŻNY RNL-01](#)
- [TRANSLATOR IR/EXTA FREE RTI-01](#)
- [TRANSLATOR RS485/EXTA FREE RXM-01](#)

Seria:

- Urządzenia firmy ZAMEL cechowane tym znakiem mogą współpracować ze sobą. 
- **EXTA FREE - Bezprzewodowy system sterowania**
- **Bezprzewodowe sterowniki rolet EXTA FREE**
- **Sterowniki rolet SR-NT, SR-NT 01, SR-NT 02, SR-PT 01 -**

zakończenie sprzedaży urządzeń
• Znajdź dystrybutora

| KONTROLERY : CZUJNIKI : ZESTAWY STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO : NADAJNIKI : ODBIORNIKI : GNIAZDA ZDALNIE STEROWANE : AKCESORIA : STEROWNIKI GSM / LAN : RADIOWE WYŁĄCZNIKI SIECIOWE |

- ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 4665; fax: +48 (32) 210 80 04
NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338; VAT ID No.
PL6380000669
- ING O/Pszczyna: 47 1050 1315 1000 0001 0144 6367
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN
KRS: 0000384737 Wydz. VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w
Katowicach
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.pl
- ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
- POLITYKA PRYWATNOŚCI