


KUP 80

- puszka uniwersalna podłogowa



MAT				
PA	-5 - +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.

- ✓ Po stwardnieniu mieszanki betonowej osadza się puszkę podłogową KOPOBOX 57 lub KOPOBOX 80.
- ✓ Część opakowania stanowi płyta kryjąca, która zapobiega przed zalaniem puszki w trakcie betonowania.
- ✓ Minimalna wysokość warstwy betonowej wynosi 80 mm, maksymalna 95 mm. Wymaganą wysokość puszki można regulować poprzez podnoszenie wewnętrznej wkładki przy pomocy śrub w narożach puszki.
- ✓ W przypadku wysokości warstwy betonowej większej niż 95 mm należy zastosować zestaw niwelacyjny SN (4 sztuki).
- ✓ Puszka jest przystosowana do instalowania rurek i kabli elektrycznych (przepusty można wykonać przy pomocy wiertła przełotowego VBU oraz kanału podłogowego PUK).



pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
KUP 80	FB	kolor - czarny	1	8595057690752


KPP 80

- puszka podłogowa na przyrządy



MAT				
PA	-5 - +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.

- ✓ Uniwersalna puszka przyrządowa do montażu do puszek KOPOBOX 80 (maks. 2 sztuki).
- ✓ Częścią opakowania są: wkręty przyrządowe, wkręty do zacisków kablowych oraz zaciski do zamocowania kabli.
- ✓ Głębokość puszki jest regulowana poprzez zmianę pozycji dna.



pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
KPP 80	LB	kolor - ciemno szary	1	8595057690769